

Elevador MÁGICA 2000 Remolque



SCALA REALE

MÁGICA 2000 Remolque es un elevador diseñado para solventar las exigencias del trabajo de movimiento de carga y descarga de mercancías a pisos en general. Gracias a su rapidez de uso y a sus reducidas dimensiones, en pocos minutos está listo para trabajar. El remolque entra en la categoría de los remolques "ligeros" (es decir 750 Kg. o menos) y puede ser utilizado con cualquier permiso de conducir. El remolque tiene un timón retráctil: una vez colocado el elevador, su timón puede ser recogido para ocupar menos espacio.

MÁGICA 2000 Remolque está disponible en versiones de 17,4 y 20,5 metros ambas con una carga útil de 200 kg.. Todas las operaciones son eléctricas. Es posible montar el elevador con estabilizadores hidráulicos. El estándar de calidad adoptado (todos los productos cumplen la Directiva Europea 98/37/CE), la elevada fiabilidad demostrada en muchos años de producción, su solidez y su simplicidad en el uso hacen de **Mágica 2000 Remolque** un elevador idóneo para la carga y descarga de mercancías.



Las reducidas dimensiones del elevador y su reducido peso permiten ligereza en su utilización y mayor seguridad en la conducción.



El remolque está realizado respetando la normativa europea y comunitaria sobre circulación viaria.



Una vez colocado el elevador, el timón del remolque puede ser recogido (retractilado) para ocupar menos espacio.



Terminaciones muy cuidadas: la superficie de la plataforma elevadora es de aluminio antideslizante.



La fabricación de los elementos telescópicos con una aleación especial de aluminio de una elevadísima resistencia, permite elevar una carga útil de 200 kg. Todas las operaciones son eléctricas mandadas desde una botonera. El operario del piso superior dispone de una botonera (subida, bajada y paro de emergencia.)



Los tres paneles laterales de la plataforma son desmontables y se pueden colocar en horizontal o en vertical. Dimensiones de la plataforma: cerrada mm 1230x830; abierta mm 1990x1210; paneles laterales 380 mm altura. La plataforma giratoria entra en la ventana o balcón para facilitar las maniobras de carga y descarga.

DATOS TÉCNICOS	Altura (m)	Carga útil (kg)	Velocidad (m/min)	Peso máq. (kg)	Características eléctricas
MÁGICA 2000 RF 17,4	17,4	200	22	645	220 V - 50Hz - 1,2 kW
MÁGICA 2000 RF 17,4 HS	17,4	200	50	655	220 V - 50Hz - 2,4 kW
MÁGICA 2000 RF 20,5	20,5	200	22	680	220 V - 50Hz - 1,2 kW
MÁGICA 2000 RF 20,5 HS	20,5	200	50	690	220 V - 50Hz - 2,4 kW

Distribuidor:

