

Selladores acrílicos cortafuegos

DESCRIPCIÓN

AF SEAL W es un sellador cortafuego que no deja pasar ni el humo ni las llamas y que garantiza una protección de tipo EI 120/EI 180 para las paredes, los forjados y las juntas de dilatación..

Tiene una buena elasticidad y aguanta perfectamente el peso del soporte estructural sin dar lugar a la formación de grietas. Se puede pintar por encima del **AF SEAL W**.

CARACTERÍSTICAS

Aspecto:	Pasta tixotrópica
Color:	Blanco
Peso específico:	1,50 kg/l + - 0,10
Tiempo fuera de contacto:	1 h
Endurecimiento completo:	3,5 mm / 24h
Emisiones gaseosas:	Dentro de los límites
VOC:	< 1%
Alargamiento:	250% (DIN 52455)
Temperatura de funcionamiento:	-20° C /+65° C



ÁMBITO DE APLICACIÓN

Sellado de juntas de dilatación, sea en paredes o en forjados.

Sellado de puertas, puertas contrafuegos.

Rasurado y pegado de paneles de lana de roca tipo **AF PANEL**.

Adecuado para uso en materiales con diferentes dilataciones térmicas.

MÉTODO DE APLICACIÓN

1. Asegurarse de delimitar la zona para sellar
2. Sellar el elemento para proteger con el sellador **AF SEAL W**

ADVERTENCIAS

Producto para uso profesional. Evitar el contacto con los ojos y la piel; en caso de contacto enjuagar las piezas con agua y, si es necesario, consultar a un médico. Use siempre guantes durante la aplicación.

EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO

Cartuchos de 300 ml en cajas de cartón (20 cartuchos).

Cubos de plástico (6, 12,5 y 20 kg aplicación mediante espátula).

Cuando se almacena en paquetes sellados, a temperaturas comprendidas entre 5 °C y 40 °C, el producto permanece estable durante 6 meses.

ESPECIFICACIONES

Suministro y aplicación del sellador acrílico de tipo ablativo y de alta viscosidad **AF SEAL W**. Tiene un peso específico de 1,35 kg/litro ± 0.1. Dicho sellador es capaz de garantizar EI 180 para las paredes y los forjados donde hay grietas, juntas y pasos de instalaciones.

CERTIFICACIONES

IG n° 304885/3535FR	Clase EI 120/180	(EN 1366-4)	Juntas de pared en hormigón celular
IG n° 303373/3516FR	Clase EI 180	(EN 1366-3)	Forjado
IG n° 298681/3466FR	Clase EI 120	(EN 1366-3)	Pared en cartón-yeso
IG n° 294977/3412FR	Clase EI 120	(EN 1366-4)	Juntas en forjados
IG n° 260411/3148FR	Clase EI 180	(EN 1366-3)	Forjado
IG n° 250412/3095FR	Clase EI 120	(EN 1366-3)	Pared en hormigón celular
AP n° 10/101765-2074	Clase EI 120	(EN 1366-1)	Pared en concreto
AP n° 11/2839-992	Clase EI 120	(EN 1366-1)	Forjado
IG n° 317628/3663FR	Clase EI 180	(EN 1366-3)	Forjado
IG n° 325676/3724FR	Clase EI 120	(EN 1366-3)	Pared en cartón-yeso
IG n° 318249/3678FR	Clase EI	(EN 1366-3)	Pared en cartón-yeso
IG n° 317867/3665FR	Clase EI 180	(EN 1366-3)	Pared en concreto

