LUMINARIA GALA / LUMINAIRE GALA / GALA LUMINAIRE

Luminaria ensayada por / Luminaire testé par / Luminaire tested by: Applus / EN-60598

Luminaria certificada por / Luminaire certifiée par / Luminaire certified by: c UL us

LED EE+ CE

Cuerpo: Inyección de aluminio. Acabado color RAL9006.
Corps: Aluminium injecté, finition couleur RAL9006.
Body: Die cast aluminium. RAL9006 colour finished.

Fijación: Horizontal -Vertical mediante tubo de Ø60 mm.
Fixation:linstallation sortie post-top Ø60 mm.
Fixing: Post- Top or side entry to Ø60 mm tube.

Reflector eXtreme con 15 posiciones de lampara (ref. ILGA)
Réflecteur eXtreme avec 15 posicions d'ampoule (ref. ILGA)
eXtreme reflector featuring 15 possible lamp positions (ref. ILGA)



OPCIONAL: COLORES
EN OPTION: COULEURS
OPTIONAL: COLOURS

Sistema de cierre automático con compàs de seguridad
Système de verrouillage automatique avec compas autobloquant
Automatic locking system with security

Junta perimetral que garantiza la estanqueidad
Joint d'étanchéité
Perimeter joint to grant watertightness

Equipo eléctrico y bloque óptico de alto rendimiento
Bloc optique de haut rendement
Control gear and high performance optical block

GALA

ILGA1
ILGA

250 W



ILGA100HMHP
100 W HM /IM / MH



ILGA150SAPHP
150 W Vsap / SHP / HPS



ULOR	IP		IK	Input V [V]		
<1%	IP66	IP66	IK09	230 V 50 Hz AC*	0° - 5° - 10° - 15°	No
Cx = 0,1 m2			6,4 Kgs			

P [W]		HM / IM / MH	VSAP / SHP / HPS	DN/ Réducteur de Puissance / DL**	
35 W	G12	X			X
45 W	PGZ12	X		X	X
50 W	E27	X	X	X	X
60 W	PGZ12	X		X	X
70 W	E27	X	X	X	X
90 W	PGZ12	X		X	X
100 W	E40	X	X	X	X
140 W	PGZ12	X		X	X
150 W	E40	X	X	X	X
250 W	E40	X	X	X	

* Otros voltajes de alimentación, consultar / Autres tensions d'alimentation sur demande / Other supply voltages on request / Consultar para outras voltagens de alimantação

** Mediante línea de mando 230 V AC, o bien temporizado / Utilisation fil de ligne 230 V AC, ou ballast temporisé / Using wire line 230 V AC, or programmed ballast / Usando linha de comando 230V AC, ou temporizado

Consultar posibilidad de balasto electrónico / Consulter possibilité ballast électronique / Enquire regarding electronic ballast option / Consultar possibilidade de balastro electrónico

GALA LED

ILGA1LED

LED



35 W



Ref.	P [W]	N LEDs	φ[lm]	TC [K]	I [mA]	Input V [V]		IP		IK		Cx	ULOR	Lifetime
ILGA1LED35	35 W*	16	3600 lm	4000 K	700 mA	220 - 240 V 50/60 Hz	No	IP67	IP66	IK09	0° - 5° - 10° - 15°	0,1 m2	<1%	50000 h
ILGA1LED60	57 W*	16	4710 lm	4000 K	1050 mA	220 - 240 V 50/60 Hz	No	IP67	IP66	IK09	0° - 5° - 10° - 15°	0,1 m2	<1%	50000 h
ILGA1LED70	70 W*	32	7200 lm	4000 K	700 mA	100 - 277 V 50/60 Hz	No	IP67	IP66	IK09	0° - 5° - 10° - 15°	0,1 m2	<1%	50000 h
8,4 Kgs														

* Dimming: PLC ; 1-10 V ; DALI ; TIMER

El contenido de la Ficha Técnica es informativo y no tiene carácter vinculante ni contractual y está protegido por los derechos de autor y copyright. / Le contenu de cette fiche technique est indicatif et non contractuel. Il est protégé par le droit d'auteur. / The content of this data sheet is for your information only and it does not represent any binding or contractual nature of any kind. All rights reserved.