BENITO.com

# FUNDICIO DUCTIL BENITO

Vía Ausetania, 11 · 08560 MANLLEU (Barcelona) Spain · **Tel.** + 34 **93 852 1000**

Certificado ISO 9001 por BVQI EMPRESA CERTIFICADA

AENOR

## SILLA Delta XXI UM363WS

línea fdb

Diseño: Mir Vall, 2001 © Fundició Dúctil Benito
MODELO PATENTADO

## CARACTERÍSTICAS







| REFERENCIA | A | B | H | H1 |
|---|---|---|---|---|
| UM363WS | 650 | 700 | 855 | 450 |
| UM363W | 1700 | 700 | 855 | 450 |
| UM363WL | 3000 | 700 | 855 | 450 |

DETALLE ANCLAJE




**Material:** Pies de **fundición dúctil**. Tres tablones de sección 190 x 40 mm y uno de 130 x 40 mm de **madera tropical**. Tornillos de **acero inoxidable**.

**Acabados:** Pies con tratamiento ferrus fdb, proceso protector del hierro que garantiza una óptima resistencia a la corrosión con resultados superiores a 300 horas de niebla salina, acabado color gris Mar. Madera tropical tratada con lignus fdb protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color natural.

**Anclaje recomendado:** Tornillos de fijación al suelo de M10 según superficie y proyecto.

**Opcional:** Bajo pedido se puede suministrar madera con certificado **FSC**



V2 - 4/11/10.