

TECSYSTEMS



Puertas Enrollables de Aluminio

Puertas enrollables de aluminio extrusionado de alta resistencia (2,3 mm de espesor).

Fabricamos e instalamos nuestras puertas a través de nuestros distribuidores en toda España.

Disponemos de material en stock. Servicio de postventa y mantenimiento.



PUERTAS AUTOMÁTICAS

PUERTAS ENROLLABLES DE ALUMINIO

PUERTAS RÁPIDAS DE PVC



TECsystems
PUERTAS Y PERSIANAS

Departamento Técnico-Comercial

Proyectos y Decoración 97, S.L.
Tel. 93 711 93 36 - Fax 93 711 76 20
info@tecsystems.es
www.tecsystems.es



SISTEMAS INNOVADORES PARA ACCESOS AUTOMATIZADOS
Nosotros le ofrecemos todas las posibilidades

TEC

TECSYSTEMS-GEZE, Sistemas para Puertas Automáticas

¿Es posible que una puerta sea inteligente? Una puerta automática sí. No es fácil que una puerta abra y cierre en el momento preciso, automáticamente y con exactitud. Es cuestión de sistema y tecnología.

GEZE ofrece un sistema de puertas automáticas de contrastada fiabilidad, que responde a las más altas exigencias y a cualquier situación en la obra. Los sistemas de puertas automáticas GEZE, le abren todas las posibilidades. La activación inteligente y el accionamiento controlado por microprocesador, incluida la regulación de la secuencia de cierre, abren y cierran la puerta según necesidad. GEZE ofrece la solución ideal para cualquier deseo o necesidad: puertas giratorias, correderas de una o dos hojas, telescópicas, batientes, correderas semicirculares o circulares.

EC-DRIVE



Recercada - Utilizando el ventajoso sistema de pinza a presión, este tipo de perfilaría permite recercar el cristal con perfiles de aluminio, ofreciendo una protección lateral a las hojas móviles de cristal, consiguiendo una mayor estanqueidad, y dando mayor protección a los usuarios. Sistema que destaca por su diseño depurado y sus reducidas dimensiones.




Todo cristal - Sistema de pinza a presión integrado en el automatismo. Se puede instalar opcionalmente con zócalo inferior. La pinza a presión permite la instalación instantánea del vidrio, al no tener que siliconarlo. Permite su instalación y su posterior reposición con enorme facilidad y bajo coste. Siempre con cristal laminado de seguridad de 5+5 o 6+6.

Datos técnicos puertas enrollables TECSYSTEMS


Puertas enrollables	Altura lama	Tipo lama	Material	Paso libre (P) máximo	Altura libre (AL) máxima	El motor central	El motor lateral	Tactos A02/A03	Tactos J02/J03	Espejo IR02/IR03	Guía 62x32	PolCarb. 3 mm	PolCarb. 10 mm
TEC - lama	100 mm	Una cara	Aluminio est.	6.000 mm	4.000 mm	●	●	●	●	●	●	●	●
TEC - una/perforada + policarbonato	100 mm	Una cara	Aluminio est.	6.000 mm	4.000 mm	●	●	●	●	●	●	●	●
TEC - una/troquelada + policarbonato	100 mm	Una cara	Aluminio est.	6.000 mm	4.000 mm	●	●	●	●	●	●	●	●
TEC - una/personalizada + policarbonato	100 mm	Una cara	Aluminio est.	6.000 mm	4.000 mm	●	●	●	●	●	●	●	●
TEC - dos	75 mm	Dos caras	Aluminio est.	6.000 mm	4.000 mm	●	●	●	●	●	●	●	●

Resumen datos técnicos automatismos

EC-DRIVE	Dimensión automatismos	Nº hojas	BREAK OUT	SISTEMA FR	Ancho Paso Libre (OW)	Altura máxima	Peso máximo por hoja	Velocidad apertura	Velocidad de cierre
SLIMDRIVE	150 x 174 mm	1	SI	SI	min. 900 mm máx. 2.000 mm	aprox. 3.000 mm	120 Kg	hasta 0,7 m/s	hasta 0,4 m/s
		2	SI	SI	min. 900 mm máx. 3.000 mm	aprox. 3.000 mm	120 Kg	hasta 0,7 m/s	hasta 0,4 m/s
SLIMDRIVE TELESCÓPICA	70 x 189 mm	1	SI	SI	min. 900 mm máx. 2.000 mm	aprox. 3.000 mm	120 Kg	hasta 0,7 m/s	hasta 0,4 m/s
		2	SI	SI	min. 900 mm máx. 3.000 mm	aprox. 3.000 mm	120 Kg	hasta 0,7 m/s	hasta 0,4 m/s
SLIMDRIVE TELESCÓPICA	70 x 247 mm	1	SI	SI	min. 1.000 mm máx. 3.000 mm	aprox. 3.000 mm	80 Kg	hasta 0,7 m/s	hasta 0,4 m/s
		2	SI	SI	min. 1.000 mm máx. 3.600 mm	aprox. 3.000 mm	70 Kg		



Sección EC-Drive



Sección SLIMDRIVE SL

Carta de Colores ●●●

Puertas enrollables y automáticas
Colores en stock



Puertas enrollables y automáticas
Colores RAL. Estándar



Puertas rápidas. Colores Lonas de PVC



*Para otros acabados y tejidos especiales póngase en contacto con el departamento técnico de TECSYSTEMS

Le "Abre todas las Puertas" hacia la FUNCIONALIDAD Y RENTABILIDAD

Allí donde las infraestructuras abren camino a gran número de visitantes, se imponen ante todo los criterios de funcionalidad y rentabilidad. Los automatismos EC-Drive de GEZE, suponen una solución innovadora para una planificación óptima de todos los detalles, ofreciendo ventajas convincentes junto a una excelente relación calidad-precio:

- » **Gran elegancia**
La carcasa oblicua y la sección compacta (sólo 14cm) ofrecen un diseño elegante
- » **Fiabilidad** en todos los detalles
- » **Larga duración y bajo nivel sonoro** a través de la suspensión central de las hojas móviles para alta estabilidad de marcha,

consiguiendo un funcionamiento suave y silencioso

» **Alto nivel de seguridad** gracias a la limitación de fuerzas en sentido de apertura y cierre. Apertura de emergencia con cortes eléctricos mediante alimentación de emergencia y unidad de emergencia mecánica

SLIMDRIVE SL

La reducida dimensión de 7 cm permite:

- Que el automatismo se oculte en la fachada, resaltando la estética y transparencia de la misma
- Aumentar el espacio libre en altura
- Instalaciones en estructuras metálicas y fachadas ya existentes sin dificultad
- Deslizar con agilidad hojas de hasta 120Kg a 0,7m/s.



» **Aplicación Universal**