



FOAMULAR

·Debido a sus excelentes propiedades de aislamiento **FOAMULAR** es utilizado en una gran diversidad de aplicaciones, se adapta a todos los sistemas constructivos en muros, techos y pisos. Es compatible:

- 1.Con sistemas de construcción tradicional de muros de block o ladrillo, muros de concreto y muros de bastidores metálicos o de madera.
- 2.Para pisos y bajo losas de concreto es excelente.
- 3.En sistemas de techo de concreto metálicos con sistema de impermeabilización o debajo de acabados, por ejemplo tejas de barro.
- 4.Sistemas de cubiertas metálicas compuestas o sencillas..
- 5.No debe quedar expuesto, sin acabado en instalaciones exteriores.

***No requiere mano de obra especializada**

***Valor "R" estable a largo plazo**

TERMOFOAM

Termofoam es ideal para naves industriales, centros comerciales y casetas avícolas y porcícolas. En sistemas de cubiertas simples o compuestas con sistemas de impermeabilización con membranas. Se puede utilizar con acabados higiénicos para áreas de conservación y congelación.

Termofoam tiene alta resistencia a la compresión. No permite la absorción de vapor. Libre de mantenimiento. Termofoam cuenta con una Baja conductividad térmica. Insensibilidad a ciclos repetitivos de congelación/descongelación.



termoFOAM