BOLETIN TECNICO Refer. 6144 Rev. 02/2005	SUPERTOP ADHESIVO INSTANTANEO GEL

ADHESIVO DE CIANOACRILATO

❒ CARACTERISTICAS:

Adhesivo incoloro y transparente de gran rapidez de curado a base de cianoacrilato. Une casi todos los materiales salvo polietileno, polipropileno y teflón. Con fórmula especial en gel.

❒ VENTAJAS:

- Adhesivo instantáneo de gran rapidez de curado.
- Uniones extra-fuertes.
- Capacidad de relleno de pequeños huecos.
- Permite aplicaciones verticales.
- Pega gran cantidad de materiales porosos y no porosos.
- Permite rectificaciones durante los primeros 20 segundos.
- Envases no obstruibles
- Cánulas dosificadoras.

❒ APLICACIONES:

Adhesivo indicado para superficies porosas y no porosas como porcelana, cerámica, metal, goma, plásticos, cuero, cartón, etc.
Ideal para trabajos de ejecución rápida y resistente.
Recomendado para trabajos en el hogar, automóvil, electrónica, óptica, joyería, etc.

❒ CONSERVACIÓN:

En condiciones normales de temperatura y humedad y en su envase original la vida del producto es de 12 meses desde su envasado.

❒ PRESENTACIONES:

Se presentan en:

- 3 grs.

❒ MODO DE EMPLEO:

Las superficies a unir han de estar limpias y secas. Para una correcta limpieza quitar el polvo y desengrasar con tricloroetileno ó acetona.

1. Aplicar una fina capa de adhesivo sobre una cara, sin extender. Unir o ensamblar la otra parte cuanto antes.
2. Consumo normal: 5 mg/cm2 (1 gota = 0,03 grs.).
3. Aplicar presión de contacto solamente mientras dura el endurecimiento del adhesivo.
4. Las características definitivas se alcanzan desde las 12 horas aprox.

❒ CARACTERISTICAS TECNICAS:

Características	Valor	Unidades
Apariencia	**Gel tixotropico transparente**	**visual**
Viscosidad. Aguja 6 Velocidad 2	**10000-30000**	**MA 0.21**
Peso Neto	**3,1 +-0,1**	**grs**
Resistencia a la cizalla Acero inox.	**>10**	**MA 10.44**

❒ RECOMENDADIONES:

- Evitar el contacto con la piel y los ojos ya que se adhiere con rapidez y fuertemente.
- En caso de accidente limpiar la piel con disolvente (acetona, nitrometrato). En caso de contacto con los ojos lavar abundantemente con agua y acudir al médico.

Almacenar en lugar seco y fresco (a ser posible frio-congelador).

Fabricado en la UE
Los informes técnicos y recomendaciones de uso que se dan en el momento de la venta de la mercancía lo son a título indicativo y no suponen compromiso alguno por nuestra parte, debiendo comprobar los clientes bajo su responsabilidad la adaptación de los productos al uso. Garantizamos la conformidad de nuestros productos con nuestras especificaciones. En caso de reclamación por defecto de calidad del producto fabricado, Krafft responderá como máximo por el importe de la mercancía suministrada.

KRAFFT, S.L. (Unipersonal)
Apartado, 14
Ctra. de Umieta, s/n
20140 – ANDOAIN (Guipúzcoa)
España
Teléfono 943 410 400 / Fax 943 410 440
E-mail : krafft@krafft.es
Pág. Web : www.krafft.es
DELEGACIONES :
MADRID – BARCELONA – VALENCIA – SEVILLA – BILBAO
ZARAGOZA – GIJON – VIGO – LAS PALMAS DE G. CANARIA