



## MASILLA EPOXI SANEAMIENTO



### ❑ CARACTERISTICAS:

Masilla epoxi de dos componentes de alta calidad, sin disolventes, para pegar, reparar, sellar, moldear y rellenar. Formulada para ser fácilmente aplicada y para curar rápidamente.

### ❑ VENTAJAS:

- Fácil y cómoda de usar.
- Curado rápido.
- Buena resistencia química.
- Cura en superficies húmedas, incluso bajo el agua.
- Puede lijarse, taladrarse y pintarse

### ❑ APLICACIONES:

La masilla epoxi saneamiento puede aplicarse para sellar fugas de agua en tuberías de metal, para pegar metal con cualquier otro material, para reconstruir piezas, tanto en fontanería como en la industria, la construcción como en náutica. Sus aplicaciones domésticas son múltiples.

### ❑ CONSERVACIÓN:

En condiciones normales de temperatura y humedad y en su envase original la vida del producto es de 12 meses desde su envasado.

### ❑ PRESENTACIONES:

Se presentan en una barra de:  
- 190 mm.

### ❑ MODO DE EMPLEO:

1. Aplicar el producto sobre superficies limpias de grasa, aceites, polvo y herrumbre.
2. Cortar en rodajas solo la cantidad de masilla necesaria.
3. Amasar hasta conseguir un color uniforme.
4. Aplicar la masilla presionando ligeramente.

### ❑ CARACTERISTICAS TECNICAS:

Características	Valor	Unidades
Resistencia compresión	100 N/mm <sup>2</sup>	
Resistencia tracción	51 N/mm <sup>2</sup>	
Resistencia torsión	19 N/mm <sup>2</sup>	
Tiempo abierto	5 minutos	20° C
Tiempo curado	60 minutos	20° C

### ❑ RECOMENDACIONES:

- En caso de contacto con la piel o con los ojos limpiar inmediatamente con agua.
- Dejar fuera del alcance de los niños.

Almacenar en lugar seco y fresco una vez de abierto el brick.

