



CEMENTO BLANCO



❑ CARACTERISTICAS:

Cemento Clinker especialmente recomendado para la colocación de toda clase de materiales sanitarios y mármoles en baños y cocinas sobre superficies de obra. También indicado para la formación de juntas en cerámica, acometidas y obras de tabiquería.

❑ VENTAJAS:

- Presentación en polvo.
- Fácil y cómodo de usar.
- La bolsa interior permite su correcto almacenaje.
- Aplicable sin problemas sobre cualquier tipo de soporte: cerámica, prefabricados, hormigón, encofrados, etc.

❑ APLICACIONES:

El cemento blanco se aplica para reparación de desconchados de muros, formación de juntas en cerámicas, colocación de materiales sanitarios, mármol y azulejos. Uso en interior y exterior.

❑ CONSERVACIÓN:

En condiciones normales de temperatura y humedad y en su envase original la vida del producto es de 12 meses desde su envasado.

❑ PRESENTACIONES:

Se presentan en brick de:

- 1 kg.

❑ MODO DE EMPLEO:

1. Depositar el producto en un recipiente (3 parte de producto por 1 de agua)
2. Añadir agua hasta conseguir una masa homogénea y sin grumos.
3. Aplicar el producto sobre superficies limpias de grasa, aceites y polvo.
4. Tiempo de uso de la mezcla 30 minutos.
5. Limpiar con agua las herramientas después de su uso.

❑ CARACTERISTICAS TECNICAS:

Características	Valor	Unidades
Apariencia	Polvo Blanco	visual
Clinker	70%-80%	
Residuos tamiz 90 um	1,75-4,5	15%
Compresión 7 días	19-24	10,0 Mpa
Compresión 28 días	24-30	10,0 Mpa
Retención agua	80%-95%	

❑ RECOMENDACIONES:

- En caso de contacto con la piel o con los ojos limpiar inmediatamente con agua.
- Dejar fuera del alcance de los niños.

Almacenar en lugar seco y fresco una vez de abierto el brick.

