



CEMENTO COLA BLANCO



❑ CARACTERISTICAS:

Cemento Cola blanco convencional para capa fina a base de cemento de gran poder adhesivo, buena resistencia mecánica, y buena tixotropía. Especialmente indicado para la colocación de revestimientos cerámicos de alta porosidad en interiores.

❑ VENTAJAS:

- Presentación en polvo.
- Fácil y cómodo de usar.
- La bolsa interior permite su correcto almacenaje.
- Aplicable sin problemas sobre cualquier tipo de soporte: cerámica, prefabricados, hormigón, encofrados, etc.

❑ APLICACIONES:

El cemento cola blanco se aplica para el pegado o colocación de revestimientos cerámicos, colocación de azulejos, gres o baldosas. Colocación de mármoles y terrazos. Aplicable tanto en suelos como en paredes.

❑ CONSERVACIÓN:

En condiciones normales de temperatura y humedad y en su envase original la vida del producto es de 12 meses desde su envasado.

❑ PRESENTACIONES:

Se presentan en brick de:

- 1 kg.

❑ MODO DE EMPLEO:

1. Depositar el producto en un recipiente (3 parte de producto por 3 de agua)
2. Añadir agua hasta conseguir una masa homogénea y sin grumos.
3. Aplicar el producto sobre superficies limpias de grasa, aceites y polvo.
4. Tiempo de uso de la mezcla 30 minutos.
5. Limpiar con agua las herramientas después de su uso.

❑ CARACTERISTICAS TECNICAS:

Características	Valor	Unidades
Apariencia	Polvo Blanco	visual
Densidad en pasta	0,1-1,87	Kg/ Lt
Espesor máximo aplicación	8 mm	
Granulometría	0,5 mm	
Agua amasado	25%	
Vida útil mezcla	3 h.	

❑ RECOMENDACIONES:

- En caso de contacto con la piel o con los ojos limpiar inmediatamente con agua.
- Dejar fuera del alcance de los niños.

Almacenar en lugar seco y fresco una vez de abierto el brick.

