



CEMENTO RÁPIDO



❑ CARACTERÍSTICAS:

Cemento natural rápido especialmente recomendado para pequeñas reparaciones que requieran de un cemento con fraguado más rápido. También recomendado para el cierre de vías de agua. Impermeable de uso tanto en el interior como en el exterior.

❑ VENTAJAS:

- Presentación en polvo.
- Fácil y cómodo de usar.
- La bolsa interior permite su correcto almacenaje.
- Aplicable sin problemas sobre cualquier tipo de soporte: cerámica, prefabricados, hormigón, encofrados, etc.

❑ APLICACIONES:

El cemento cola gris se aplica para el pegado o colocación de revestimientos cerámicos en elementos de obra, colocación de azulejos, gres o baldosas. Colocación de mármoles y terrazos. Aplicable tanto en suelos como en paredes.

❑ CONSERVACIÓN:

En condiciones normales de temperatura y humedad y en su envase original la vida del producto es de 12 meses desde su envasado.

❑ PRESENTACIONES:

Se presentan en brick de:

- 1 Kg.

❑ MODO DE EMPLEO:

1. Depositar el producto en un recipiente (4 parte de producto por 1 de agua)
2. Añadir agua hasta conseguir una masa homogénea y sin grumos.
3. Aplicar el producto sobre superficies limpias de grasa, aceites y polvo.
4. Tiempo de uso de la mezcla 9 minutos.
5. Limpiar con agua las herramientas después de su uso.

❑ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Características	Valor	Unidades
Apariencia	Polvo marfil	visual
Humedad	0,1	
PH	11,7	10% al agua
Agua de amasado	28%	
Fraguado inicial	9 minutos	
resistencia	14-16 Kg/cm2	1 día

❑ RECOMENDACIONES:

- En caso de contacto con la piel o con los ojos limpiar inmediatamente con agua.
- Dejar fuera del alcance de los niños.

Almacenar en lugar seco y fresco una vez de abierto el brick.

