

COLA CONTACTO EXTRA



BASE NEOPRENO ALTO PODER ADHESIVO

APLICACIONES

Adhesivo de uso general para decoración, industria y construcción. Indicado para caucho, PVC, pavimentos vinílicos, corcho, tejidos, cerámica, metales, madera, aglomerados, estratificados, etc.

CARACTERISTICAS

Base: Caucho de policloropreno

Color: Amarillo claro

Viscosidad Brookfield, husillo 5 a
50 rpm: 20-30 P

Densidad: 0,855 – 0,865 gr/cm³

Extracto seco: 21 – 23 %

Tiempo aireación: 5 minutos (200 micras sobre cristal a 20°C)

Resistencia al pelado a 180°C
(lona/hierro), 48 horas: > 3 kg.

Resistencia a la tracción
(lona/hierro), 48 horas: 11 kg/cm²

Tiempo de espera (20°C, 50% HR): 8' a 10'

Tiempo abierto: 50'

Rendimiento: 130-160 gr/m² por cara

PRESENTACION

Este adhesivo se suministra en envases de metal de 5 y 25 lts.

Fabricado en la UE

Los informes técnicos y recomendaciones de uso que se dan en el momento de la venta de la mercancía lo son a título indicativo y no suponen compromiso alguno por nuestra parte, debiendo comprobar los clientes bajo su responsabilidad la adaptación de los productos al uso. Garantizamos la conformidad de nuestros productos con nuestras especificaciones. En caso de reclamación por defecto de calidad del producto fabricado, Krafft responderá como máximo por el importe de la mercancía suministrada.

KRAFFT, S.L. (Unipersonal)
Apartado, 14
Ctra. de Urnieta, s/n
20140 – ANDOAIN (Guipúzcoa) - España
Teléfono 943 410 400 / Fax 943 410 440
E-mail : krafft@krafft.es
Pág. Web : www.krafft.es

DELEGACIONES :
MADRID – BARCELONA – VALENCIA – SEVILLA
ZARAGOZA – VIGO – LAS PALMAS DE G. CANARIA

