

COLA PARED TEXTILES



TEXTILES MURALES FIBRA DE VIDRIO FUNGICIDA

Adhesivo emulsión vinílica para la coloración de diferentes revestimientos murales:

- Revestimientos murales textiles
- Revestimientos textiles sobre papel
- Textiles punzonados con o sin soporte de papel
- Hilo pegado a papeles
- PVC sobre papel
- Telas vinílicas ligeras
- Flocados sobre papel
- Fibra de vidrio

❑ VENTAJAS

- No gotea
- Bajo consumo debido al elevado extracto seco y a su poca densidad.
- Inmediata adherencia del revestimiento.
- Buen poder deslizante: permite el ajuste de los rollos durante los primeros minutos después del encolado y la fijación.
- Fungicida por sí mismo.

❑ RECOMENDACIONES

Por los principales fabricantes:

- BALADE
- IPA
- GRIFFINE MARECHAL
- LA SEIGNEURIE
- SATEX
- SOMMER
- TEXDECOR

❑ CARACTERISTICAS

- Tiempo de espera (TE): 0 a 5 minutos.
- Tiempo abierto (TA): alrededor de 20 minutos. (Estos tiempos son variables según la absorción del soporte, la temperatura y la humedad ambiente, y la cantidad de cola aplicada).
- Rendimiento: 170 a 200 g/m²

❑ SEGURIDAD

- Adhesivo no inflamable

❑ ESPECIFICACIONES

- Extracto seco: 24 ± 1,5%
- Viscosidad Brookfield
- a 23°C: 100.000 ± 10.000 mPas
- Densidad: 1,04
- pH: 7,5 – 8,5

❑ APLICACIÓN

Posibles soportes

- Hormigón, soleras base cemento
- Yeso, placas de escayola, plastes, morteros.
- Algunos soportes antiguos convenientemente preparados.
- Algunos productos de pintura (consúltenos)
- Madera con imprimación MULTIUSO.

Preparación de las paredes

Deben estar sanas, sólidas, secas, planas, limpias, exentas de polvo y tener una absorción adecuada para el secado del adhesivo (ni demasiado absorbentes, ni poco absorbentes).

Yeso, escayola

Si es necesario, se usa el tapaporos IMPRIMACION MULTIUSO o preencolar con el propio producto, diluido con el 25% de agua y dejar secar completamente.

Hormigón

Debe estar libre de aceite de desencofrado. Cepillar, desbarbar, repasar. Aplicar si es necesario nuestra IMPRIMACION MULTIUSO.

Antiguos soportes con pinturas al aceite

Asegurarse que la pintura se adhiere al fondo suficientemente, después pulimentar y/o lavar. Las pinturas mal adheridas deben eliminarse.

Antiguos soportes con pinturas al agua

Lavado cuidadoso hasta la aparición de la base.

Papeles pintados o revestimientos antiguos

Es necesario despegarlos, después preparar los fondos para neutralizar las reacciones con el adhesivo antiguo.



Encolado

Extender la COLA PARED TEXTILES sobre la pared con un encolado simple, con la ayuda de la espátula nº 0, o bien con un rodillo de piel de cordero. El adhesivo debe de estar bien repartido a razón de 170 a 200 g/m² (un poco mas a lo largo de los zócalos y de los techos).

Fijación

Dejar un tiempo de espera (TE) de 0 a 5 minutos antes de fijar (dependiendo de la temperatura, cantidad de absorción del adhesivo y peso del revestimiento)

Preparar y situar los rollos como se indica en las instrucciones de instalación del fabricante del revestimiento.

La untuosidad de la COLA PARED TEXTILES permite deslizar ligeramente los revestimientos durante los primeros minutos después de su instalación.

Prensado y alisado

Debe presionarse cuidadosamente a partir del centro con la mano o con una paleta flexible.

Juntas y uniones

Hacer las juntas y uniones siguiendo las indicaciones del fabricante del revestimiento y normas al uso.

OBSERVACIONES

- Temperatura de aplicación entre +10°C y +30°C.
- Cerrar bien los recipientes después del uso.
- Limpieza de las herramientas, manos y manchas de cola fresca con agua.

PRESENTACION

- Cubos de plástico de 15 kg.
- Cubos de plástico de 5 kg.

ALMACENAMIENTO

1 año como máximo en su envase de origen, sin abrir, conservado entre 12 y 25°C.

Se espesa a temperaturas bajas.

Le afecta el hielo. Reversible hasta 5°C.

Fabricado en la UE

Los informes técnicos y recomendaciones de uso que se dan en el momento de la venta de la mercancía lo son a título indicativo y no suponen compromiso alguno por nuestra parte, debiendo comprobar los clientes bajo su responsabilidad la adaptación de los productos al uso. Garantizamos la conformidad de nuestros productos con nuestras especificaciones. En caso de reclamación por defecto de calidad del producto fabricado, Krafft responderá como máximo por el importe de la mercancía suministrada.

KRAFFT, S.L. (Unipersonal)

Apartado, 14

Ctra. de Urnieta, s/n

20140 – ANDOAIN (Guipúzcoa) - España

Teléfono 943 410 400 / Fax: 943 410 440

E-mail : krafft@krafft.es

Pág. Web : www.krafft.es

DELEGACIONES :

MADRID – BARCELONA – VALENCIA – SEVILLA – BILBAO
ZARAGOZA – GIJÓN – VIGO – LAS PALMAS DE G. CANARIA

