

CONTACTACK AEROSOL



COLA DE CONTACTO EN SPRAY

DESCRIPCION:

CONTACTACK AEROSOL de Krafft, es un adhesivo de contacto de base neopreno en cómodo envase a presión para aplicación en spray. El adhesivo puede ser utilizado en una amplia variedad de aplicaciones

FORMA DE APLICACIÓN:

Las superficies deben estar secas y limpias.
Agitar antes de usar.
Pulverizar a una distancia de 25 cm. aprox.
Aplicar una fina capa de adhesivo en ambas superficies. Después de un tiempo de secado de 2 a 5 minutos unir las dos superficies. Tiempo abierto máximo 45 min.

Para mantener limpia la boquilla después de su uso, mantener el envase boca abajo y pulsar el botón hasta que no salga más adhesivo.

NO RECOMENTADO PARA APLICACIONES EN EL EXTERIOR.

INFORMACION TÉCNICA:

Base: Solución de caucho sintético.
Peso específico ..: 0.75 kg/lt.
Contenido en sólidos : 22.5 – 23.5 %
Viscosidad: 50-100 mPa.s (20°C)
Color: Blanco lechoso.
Tiempo de secado: 2-5 min. (20°C)
Tiempo abierto: 45 min. Máx.
Resistencia al calor ...: 80°C
Duración: 1 año a 20°C
Envase: Aerosol de 500 ml.
Propelente: propano/butano (sin CFC)

SEGURIDAD:

CONTACTACK AEROSOL de Krafft es extremadamente inflamable. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado de fuentes de ignición. No fumar durante su utilización. No respirar los vapores. Usar en áreas bien ventiladas. Envase a presión. Protegerlo de la luz y no exponer a temperaturas superiores a los 50°C. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. No pulverizar sobre las llamas o material incandescente.

CADUCIDAD:

Mínimo, un año (a 20°C) en su envase original cerrado.

Fabricado en la UE

Los informes técnicos y recomendaciones de uso que se dan en el momento de la venta de la mercancía lo son a título indicativo y no suponen compromiso alguno por nuestra parte, debiendo comprobar los clientes bajo su responsabilidad la adaptación de los productos al uso. Garantizamos la conformidad de nuestros productos con nuestras especificaciones. En caso de reclamación por defecto de calidad del producto fabricado, Krafft responderá como máximo por el importe de la mercancía suministrada.

KRAFFT, SL
Carretera de Urnieta, s/n – Apartado, 14
20140 – ANDOAIN (Guipúzcoa)
Teléfono 943 410 400 / Fax 943 410 472
E-mail : krafft@krafft.es
Pág. Web : www.krafft.es

DELEGACIONES :
MADRID – BARCELONA – VALENCIA – SEVILLA –
ZARAGOZA – VIGO – LAS PALMAS DE G. CANARIA

