BOLETIN TECNICO Refer. 2063 Rev. 03/2003	COLA PARQUET FLOTANTE **K -41**

❑ DESCRIPCION

Adhesivo vinílico en emulsión de color blanco, desarrollado para el montaje y unión de lamas y paneles de parquets flotantes delgados. Resiste a la humedad.

❑ VENTAJAS

- Adhesivo muy fluido
- Encolado rápido
- No mancha
- Ininflamable

❑ CARACTERISTICAS TECNICAS

Base .....: emulsión vinílica
Viscosidad Brookfield
a 23ºC .....: 20 t/mm.: 8.000-12.000 mPas
Extracto seco .....: 48-51%
Reversibilidad .....: Adhesivo reversible a la congelación
Punto de destello .....: +5%
Acabado .....: film translúcido
Resistente a la humedad (Clase B según DIN 68602-PV 50512182)

❑ APLICACIÓN

Precauciones previas

- Los suelos deben ser resistentes, sólidos, secos, sin polvo y perfectamente planos.
- Si hay asperezas, proceder a un buen acabado del suelo mediante una pasta niveladora tipo UNYSOL.
- Evitar la colocación del parquet en las piezas en las que la humedad es frecuente (baños, cocinas ...)
- Almacenar las lamas, fuera del embalaje original, al menos 48 horas en la pieza en la que se vaya a colocar el parquet.

Encolado

- Aplicar el adhesivo en un hilo delgado dentro de la ranura.
- Ensamblar las lamas o paneles ajustándolas, golpeando sobre un canto con un martillo y un listón de madera.
- Tiempo disponible para realizar el ensamblaje: 5 a 8 min.
- Secado completo: 2 horas.

Rendimiento

- 100 grs. por 20 mts. lineales

Limpieza

- Adhesivo fresco : agua

❑ RECOMENDACIONES

- Las ranuras deben encolarse en toda su longitud,.
- Prever una junta de dilatación a lo largo del contorno de paredes de la pieza.
- Eliminar las posibles manchas o excesos de adhesivo con una esponja húmeda.
- Le afecta la congelación.

❑ PRESENTACION

Biberón de 500 grs. (para 15 m^2 de parquet) y bote de 5 kg.

❑ ALMACENAMIENTO

Tiempo máximo de almacenamiento: 9 meses en su envase original sin abrir, almacenado entre +5ºC y 25ºC.

Fabricado en la UE
Los informes técnicos y recomendaciones de uso que se dan en el momento de la venta de la mercancía lo son a título indicativo y no suponen compromiso alguno por nuestra parte, debiendo comprobar los clientes bajo su responsabilidad la adaptación de los productos al uso. Garantizamos la conformidad de nuestros productos con nuestras especificaciones. En caso de reclamación por defecto de calidad del producto fabricado, Krafft responderá como máximo por el importe de la mercancía suministrada.

KRAFFT, S.L. (Unipersonal)
Apartado, 14
Ctra. de Urnieta, s/n
20140 – ANDOAIN (Guipúzcoa) - España
Teléfono 943 410 400 / Fax 943 410 440
E-mail : krafft@krafft.es
Pág. Web : www.krafft.es
DELEGACIONES :
MADRID – BARCELONA – VALENCIA – SEVILLA – BILBAO
ZARAGOZA – GIJON – VIGO – LAS PALMAS DE G. CANARIA