BOLETIN TECNICO
Refer.50293
Rev. 10/2004

PEGAMAX POLIESTIRENO

ADHESIVO DE MONTAJE ESPECIAL POLIESTIRENO EXPANDIDO

❒ CARACTERISTIACS:

PEGAMAX POLIESTIRENO es una masilla adhesiva monocomponente, a base de copolimeros en dispersión acuosa, especialmente formulada para fijar todo tipo de poliestireno, tanto rígido como expandido.

❒ VENTAJAS:

- Adhesivo en base agua extra-fuerte.
- Seguro y fácil de usar.
- Rellena pequeñas desigualdades entre las superficies.
- Lijable y pintable.
- De color blanco.
- Adhiere sobre una gran cantidad de materiales.

❒ APLICACIONES:

Especialmente recomendado para la fijación sobre hormigón, fibrocemento, yeso, ladrillo de materiales de poliestirenos tales como:

- Rosetas.
- Molduras.
- Cornisas.
- Vigas.
- Placas de aislamiento, etc.

❒ CONSERVACIÓN:

En condiciones normales de temperatura (5º C y 35º C) el tiempo de vida en el envase original sin abrir es de 1 año desde la fecha de fabricación.

❒ MODO DE EMPLEO:

Los soportes han de estar secos y limpios de polvo y grasa. Si el soporte está pintado verificar que la pintura está bien adherida, sino quitarla. Aplicar el producto por puntos o en tiras y realizar la unión inmediatamente ejerciendo una ligera presión por unos instantes. La máxima resistencia la obtiene a las 24 horas.

❒ PRESENTACIONES:

Se presenta en:

- Cartucho de 290 ml.

❒ CARACTERISTICAS TECNICAS:

CARACTERISTICAS	METODO	ESPECIFICACIONES
Aspecto		Pasta Tixotropica
Color		Beige
Materia no volátil	K30095	81
Velocidad extrusión	K30033 20 g	70
Descuelgue	ASTM D2202	0 -0,3
Densidad	ASTM D1475	1,53
Resistencia a cizalla	EN205ANEX A	
MPa a 5 minutos		0,03
MPa a 30 minutos		1,2
MPa a 24 horas		3,00

❒ RECOMENDACIONES:

- No aplicar sobre papel pintado.
- Antes de aplicar el producto sobre paredes y maderas barnizadas lijar dichas superficies.
- No aplicar en superficies constantemente húmedas o mojadas.
- Eliminar con un trapo húmedo el adhesivo no endurecido.

Fabricado en la UE
Los informes técnicos y recomendaciones de uso que se dan en el momento de la venta de la mercancía lo son a título indicativo y no suponen compromiso alguno por nuestra parte, debiendo comprobar los clientes bajo su responsabilidad la adaptación de los productos al uso. Garantizamos la conformidad de nuestros productos con nuestras especificaciones. En caso de reclamación por defecto de calidad del producto fabricado, Krafft responderá como máximo por el importe de la mercancía suministrada.

KRAFFT, S.L. (Unipersonal)
Apartado, 14
Carretera de Urnieta, s/n
20140 – ANDOAIN (Guipúzcoa) - España
Teléfono 943 410 400 / Fax 943 410 440
E-mail : krafft@krafft.es
Pág. Web : www.krafft.es
DELEGACIONES :
MADRID – BARCELONA – VALENCIA – SEVILLA – BILBAO
ZARAGOZA – GIJON – VIGO – LAS PALMAS DE G. CANARIA