BOLETIN TECNICO Refer. 1640 Rev. 06/2005	YESO BRICOLAN

YESO

❒ CARACTERISTICAS:

Sulfato de calcio hemidrato, que puede incluir como constituyentes naturales arcillas y carbonatos, así como aditivos. Especialmente indicado para reparaciones de fisuras y enlucidos de paredes. Producto de empleo sin mezcla de otros añadidos (arena, etc.).

❒ VENTAJAS:

- Presentación en polvo.
- Fácil y cómodo de usar.
- La bolsa interior permite su correcto almacenaje.
- Secado rápido.
- Aplicable sin problemas sobre cualquier tipo de soporte: cerámica, prefabricados, hormigón, encofrados, etc.

❒ APLICACIONES:

El yeso está especial indicado para reparaciones de fisuras y relleno de agujeros en paredes, enlucidos de las mismas, formación de aristas, colocación de elementos eléctricos como cajas, enchufes, etc. Uso exclusivo en interiores.

❒ CONSERVACIÓN:

En condiciones normales de temperatura y humedad y en su envase original la vida del producto es de 12 meses desde su envasado.

❒ PRESENTACIONES:

Se presentan en brick de:

- 1 Kg.

❒MODO DE EMPLEO:

1. Depositar agua en un recipiente agua (1 parte de agua por 3 de producto).
2. Añadir el yeso poco a poco batiendo el mismo, para que no tenga grumos, hasta conseguir una pasta homogénea.
3. Aplicar el producto sobre superficies limpias de grasa, aceites y polvo.
4. Tiempo de uso de la mezcla 15 minutos.
5. Limpiar con agua las herramientas después de su uso.

❒ CARACTERISTICAS TECNICAS:

Características	Valor	Unidades
Apariencia	**Polvo Blanco**	**visual**
Índice de pureza	**77,3%**	
Tiempo espera	**10-14**	**minutos**
Tiempo acabado	**30-35**	**minutos**
Relación A/Y	**1,10%/1,10%**	**CT./Kg.**
Dureza	**40**	

❒ RECOMENDACIONES:

- En caso de contacto con la piel o con los ojos limpiar inmediatamente con agua.
- Dejar fuera del alcance de los niños.

Almacenar en lugar seco y fresco una vez de abierto el brick.

Fabricado en la UE
Los informes técnicos y recomendaciones de uso que se dan en el momento de la venta de la mercancía lo son a título indicativo y no suponen compromiso alguno por nuestra parte, debiendo comprobar los clientes bajo su responsabilidad la adaptación de los productos al uso. Garantizamos la conformidad de nuestros productos con nuestras especificaciones. En caso de reclamación por defecto de calidad del producto fabricado, Krafft responderá como máximo por el importe de la mercancía suministrada.

KRAFFT, S.L. (Unipersonal)
Apartado, 14
Ctra. de Urnieta, s/n
20140 – ANDOAIN (Guipúzcoa)
España
Teléfono 943 410 400 / Fax 943 410 440
E-mail : krafft@krafft.es
Pág. Web : www.krafft.es
DELEGACIONES :
MADRID – BARCELONA – VALENCIA – SEVILLA – ZARAGOZA – VIGO – LAS PALMAS DE G. CANARIA