

BUTILO LAMINADO
BUTILBAND



MASILLA IMPERMEABILIZANTE DE BUTILO LAMINADA

DESCRIPCIÓN

Masilla autoadhesiva sellante negra de butilo extruído laminado sobre capa de aluminio con protector de papel antiadherente para fácil y cómoda manipulación.

CAMPOS UTILIZACION

Sellado de juntas lineales o angulares de múltiples materiales. Adaptable a las irregularidades del soporte.

- Cubiertas metálicas
- Estructura metálica.
- Carrocería industrial.
- Canalones.
- Perfilería metálica
- Conductos y tuberías
- Lucernarios

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Composición:

- Soporte: Lámina de aluminio
- Adhesivo: Masilla extruída de poliisobutileno
- Fuerza Adhesiva ..: 25 N/25 mm
- Temperatura de servicio...: - 40°C a + 90°C
- Color:: Masilla negra con lamina aluminio
- Protector: Papel liso siliconado
-

PROPIEDADES

- Mejora la impermeabilización habitual
- Tratamiento de larga duración
- Autoadhesivo, aplicación en frío
- Adaptable a cualquier forma de superficie
- Resistente al desgarro
- Aplicación interior y exterior
- Resistente a la humedad y agua

APLICACIÓN

- Los soportes deben estar secos, limpios y exentos de polvo antes de ser tratados. INVISIBLE se sirve listo al uso. No necesita dilución.
- La aplicación se efectúa de forma manual eliminando el papel protector siliconado y extendiendo la cinta a lo largo de la junta a sellar

PRESENTACION

Rollos de 20 metros de largo con ancho de 5 cms con cilindro dispensador adaptado. Cajas de 6 rollos.

CONSERVACION

2 años en envase de origen, sin abrir, almacenado entre +5°C y 30°C.

