

# IMPERMEABILIZANTE INVISIBLE



## HIDROFUGO INCOLORO NO ALTERA EL ASPECTO DE LOS MATERIALES PINTABLE Y RECUBRIBLE

### ❑ DESCRIPCIÓN

Líquido incoloro a base de resina de silicona, destinado a impermeabilizar los materiales porosos, de forma totalmente transpirable y sin alterar el aspecto del material tratado. Puede ser cubierto por morteros o pinturas.

### ❑ UTILIZACION

INVISIBLE permite hidrofugar satisfactoriamente:

- Fachadas de mortero de cemento o de estuco.
- Soportes de terracota y material cerámico en general.
- Piedra natural.
- Aplacados.
- Ladrillos y obra vista.
- Toda clase de materiales porosos, a condición de que no estén fisurados.

### ❑ PROPIEDADES TÍPICAS:

#### Composición:

- Base .....: 7,5% de resina de silicona
- Pigmentos .....: 0 %
- Diluyentes .....: 92,5%

#### Características:

- Peso específico .....: 0,81
- Viscosidad .....: muy fluido
- Extracti seco .....: 6%
- Porcentaje de cenizas a 450°C .....: 0
- Porcentaje de cenizas a 900°C .....: 0
- pH .....: No concierne
- Punto de ignición .....:  $\geq 35^{\circ}\text{C}$

### ❑ PROPIEDADES

- Mejora la impermeabilización habitual
- Tratamiento de larga duración
- No forma película en superficie
- No altera el color o el brillo de los materiales tratados
- Es microporoso. Deja transpirar el soporte
- Tratamiento anti-suciedad. Dota a los materiales de características auto-lavables.

- Protege contra el hielo
- Puede ser repintado y cubierto con todo tipo de estucos y pinturas.
- Evita las eflorescencias.  
Impide el desarrollo de mohos y bacterias.

INVISIBLE se aplica sobre todo tipo de materiales porosos, incluso cuando está previsto que sean posteriormente recubiertos con pinturas o morteros.

### ❑ APLICACIÓN

- Limpiar y cepillar los soportes antes de aplicar.
- Los soportes deben estar secos, limpios y exentos de polvo antes de ser tratados. Usar fungicida anti-moho para eliminar las algas, mohos y musgos.
- INVISIBLE se sirve listo al uso. No necesita dilución.
- La aplicación se efectúa a brocha, rodillo o por pulverización en una sola mano, insistiendo hasta la saturación del soporte. **La aplicación debe efectuarse siempre de abajo hacia arriba.**
- En el tratamiento de soportes cerámicos porosos, deben eliminarse las eflorescencias y la suciedad, mediante un lavado con agua ligeramente acidificada y posterior cepillado.
- El rendimiento es de 3 a 5 m<sup>2</sup> por litro, dependiendo de la porosidad del soporte.
- LIMPIEZA DEL MATERIAL: con white spirit / aguarrás.

**Aspecto del producto:** Líquido incoloro.

**Aspecto del acabado:** No forma película en superficie ni modifica el color de los materiales.  
INVISIBLE contiene disolventes inflamables, tomar las precauciones correspondientes.

### ❑ PRESENTACION

Envase de 1 lt., 5 lts. y 25 lts.

### ❑ CONSERVACION

1 año en envase de origen, sin abrir, almacenado entre +5°C y 30°C.

Fabricado en la UE

Los informes técnicos y recomendaciones de uso que se dan en el momento de la venta de la mercancía lo son a título indicativo y no suponen compromiso alguno por nuestra parte, debiendo comprobar los clientes bajo su responsabilidad la adaptación de los productos al uso. Garantizamos la conformidad de nuestros productos con nuestras especificaciones. En caso de reclamación por defecto de calidad del producto fabricado, Krafft responderá como máximo por el importe de la mercancía suministrada.

KRAFFT, S.L. (Unipersonal)  
Apartado, 14  
Ctra. de Urmieta, s/n  
20140 - ANDOAIN (Guipúzcoa) - España  
Teléfono 943 410 400 / Fax 943 410 470  
E-mail: krafft@krafft.es  
Pág. Web: www.krafft.es  
DELEGACIONES:  
MADRID - BARCELONA - VALENCIA - SEVILLA  
VIGO - LAS PALMAS DE G. CANARIA

