

# PROTECCION

# SOPORTES POROSOS



## IMPERMEABILIZACION Y PROTECCION DE SOPORTES POROSOS Y FRAGILES HIDROFUGO INCOLORO

### □ DESCRIPCION

SOPORTES POROSOS es un producto de aspecto incoloro, a base de resinas meta-acríticas, fungicidas, que penetra en profundidad en los soportes tratados, siendo transpirable y sin formar película en superficie, protege, impermeabiliza y endurece los materiales porosos y frágiles no fisurados. Es transpirable.

### □ UTILIZACION

SOPORTES POROSOS se utiliza eficazmente para:

- Impermeabilizar, endurecer y sanear todos los materiales porosos, tales como: morteros y estucos, pobres o mal dosificados, materiales de cubierta degradados y con porosidad excesiva (tejas, pizarras, fibrocemento), losas de cemento o de hormigón, degradadas o necesitadas de un tratamiento hidrofugante.
- Tratamiento anti-polvo
- Fijador de fondo para soportes pulverulentos o porosos, como preparación previa al pintado.
- Protección antihielo y contra el choque térmico, en todo tipo de materiales.
- Protección anti-musgo y anti-mohos, de prolongada efectividad en todo tipo de materiales (es imprescindible un tratamiento previo de esterilización y desinfección con FUNGICIDA ANTIMOHO),.

### □ PROPIEDADES TIPICAS

#### Composición:

- Base .....: 15,7% resina metacrilica en solución
- Pigmentos .....: --
- Diluyentes .....: 84,3 %

#### Características:

- Peso específico a 20°C ....: 0,84 gr/cc
- Viscosidad .....: muy fluido
- Extracto seco .....: 15,7 %
- Porcentaje de cenizas a 450°C.....: 0%
- Porcentaje de cenizas a 900°C .....: 0%
- Punto de ignición .....: ≥ 35°C

### □ PROPIEDADES:

- Impide el paso de la humedad
- Endurece los soportes disgregados y frágiles
- Fija y prepara los fondos pulverulentos
- Impermeabiliza en profundidad los materiales porosos, a condición de que **no estén fisurados**.

- Microporoso. Permite transpirar al soporte.
- Protege contra el hielo
- Impide el desarrollo de hongos y bacterias
- Es susceptible de ser recubierto por todo tipo de pinturas y estucos.
- Actúa como eficaz tratamiento anti-polvo en suelos industriales.

### □ APLICACIÓN

Limpiar y cepillar los soportes antes de su aplicación. Los materiales deben estar secos y exentos de polvo o barro.

- Suprimir las formaciones de musgos, algas y mohos, mediante la aplicación del limpiador FUNGICIDA ANTIMOHO.
- La aplicación se efectúa a brocha, rodillo, pistola aerográfica o pulverizador, en una sola capa, insistiendo hasta la total saturación del soporte. Aplicar siempre desde abajo hacia arriba para evitar el "descolgado" y el "goteo" del material.

**Rendimiento:** de 3 a 5 m<sup>2</sup> por litro, dependiendo de la porosidad del soporte.

**Limpieza:** las herramientas deben ser limpiadas con White Spirit, inmediatamente después de ser usadas.

Se sirve listo al uso y a pesar de que es incoloro, puede provocar un ligero aumento de tono en el color natural de algunos materiales o darles un aspecto satinado.

Recomendamos que antes de toda aplicación, se efectúe un ensayo en una zona limitada, esperando al completo secado para observar el aspecto de acabado, pudiendo disminuir el efecto de cambio de tono, mediante una dilución del producto con hasta un 20-30% de White Spirit.

**Aspecto del producto:** Líquido incoloro ligeramente ámbar.

**Aspecto del acabado:** No forma película en superficie, pero satinata los materiales poco absorbentes y reaviva los colores.

Contiene disolventes inflamables. Tomar las precauciones correspondientes.

### □ PRESENTACION

Envases de 1 lt., 5 lts., 25 lts.

### □ CONSERVACION

1 año en envase de origen sin abrir y almacenado entre +5°C y 30°C.

Fabricado en la UE

Los informes técnicos y recomendaciones de uso que se dan en el momento de la venta de la mercancía lo son a título indicativo y no suponen compromiso alguno por nuestra parte, debiendo comprobar los clientes bajo su responsabilidad la adaptación de los productos al uso. Garantizamos la conformidad de nuestros productos con nuestras especificaciones. En caso de reclamación por defecto de calidad del producto fabricado, Krafft responderá como máximo por el importe de la mercancía suministrada.

KRAFFT, S.L. (Unipersonal)  
Apartado, 14  
Ctra. de Urnieta, s/n  
20140 - ANDOAIN (Guipúzcoa) - España  
Teléfono 943 410 400 / Fax 943 410 440  
E-mail : krafft@krafft.es  
Pág. Web : www.krafft.es

DELEGACIONES:  
MADRID - BARCELONA - VALENCIA - SEVILLA - BILBAO  
ZARAGOZA - GIJON - VIGO - LAS PALMAS DE G. CANARIA

