

SILKRAF MADERA



□ DESCRIPCION:

SILKRAF MADERA es un sellador acrílico siliconizado para el sellado de piezas de madera. Pintable y barnizable, apto para aplicaciones tanto en interiores como en exteriores.

□ CARACTERISTICAS

- POLIVALENTE. Un sólo producto cubre todas las necesidades de sellado-adhesión.
- BUENA ADHESION SOBRE LA MADERA Y EL PVC por lo que es ideal para aplicar en marcos de puertas y ventanas de madera y PVC.
- Puede ser pintado incluso con pinturas acrílicas base agua.
- TOTALMENTE FUNGICIDA. No ennegrece.
- Buena aplicabilidad en cualquier circunstancia.
- Elimina el fenómeno de migraciones periféricas.
- Resiste a los rayos ultravioleta.
- Prácticamente inodoro.
- Sin disolventes.
- Excelente resistencia a agentes atmosféricos.
- No necesita imprimación.
- Permanece perfectamente ELÁSTICO una vez curado.

□ PROPIEDADES TÍPICAS:

Velocidad extrusión (s)
K 30033 20 g. boquilla 2 mm. 2,75 bar: 30
Descuelgue (cm) ASTM-D-2202: 0
Tiempo formación de piel (min)
K30027: 150
Dureza (Shore A) ASMD-D-2240: 15
Resistencia a la tracción (MPa): 0,4
Módulo a 100% alargamiento (MPa): 0,15
Alargamiento a rotura (%): 500
Peso específico g/cm³ ASTM-D-1475: 1,08

□ APLICACIONES:

- Para el sellado y/o encolado definitivo de superficies lisas o porosas, tanto en el exterior como en el interior. Especialmente indicado para el sellado de juntas en las que interviene la madera, ventanas y marcos de puertas, encimeras, zócalos, etc.
- De aplicación en los substratos tradicionales de construcción, tales como ladrillos, hormigón, piedra natural, hierro, acero, aluminio, zinc, materiales sintéticos, PVC, poliestireno, poliuretano, madera, aglomerado, yeso, escayola, corcho, lana de roca cerámica, porcelana, cristal, etc.

□ MODO DE EMPLEO:

Las superficies deben estar limpias, sin grasa ni polvo.

Sellado: aplicar el producto y alisar con agua jabonosa antes del curado de piel.

Encolado: aplicar el producto en puntos o en estrías, presionar y dejar curar.

Limpieza de herramientas: con white spirit antes del curado.

Conservación: un año.

□ PRESENTACION:

Cartucho de plástico de 290 ml, en color Roble, Pino y Sapelli.

Fabricado en la UE

Los informes técnicos y recomendaciones de uso que se dan en el momento de la venta de la mercancía lo son a título indicativo y no suponen compromiso alguno por nuestra parte, debiendo comprobar los clientes bajo su responsabilidad la adaptación de los productos al uso. Garantizamos la conformidad de nuestros productos con nuestras especificaciones. En caso de reclamación por defecto de calidad del producto fabricado, Krafft responderá como máximo por el importe de la mercancía suministrada.

KRAFFT, S.L. (Unipersonal)
Apartado, 14
Ctra. de Urmeta, s/n
20140 – ANDOAIN (Guipúzcoa) - España
Teléfono 943 410 400 / Fax 943 410 440
E-mail : krafft@krafft.es
Pág. Web : www.krafft.es

DELEGACIONES :
MADRID – BARCELONA – VALENCIA – SEVILLA – BILBAO
ZARAGOZA – GIJÓN – VIGO – LAS PALMAS DE G. CANARIA

