

BIKJUN 7003 JUNTA ANCHA

MORTERO NEGRO PARA JUNTA ANCHA

DESCRIPCION:

Mortero para juntas premezclado en seco a base de cemento gris, arena silicea, aditivos químicos, que mejoran su plasticidad, densidad, retención de agua, hidrofugación, etc. y colorantes resistentes a la luz y al agua.

APLICACIONES:

Mortero hidrófugo negro para relleno de juntas desde 3 hasta 15 mm en revestimientos exteriores/interiores.

SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO

Suministro:

- En sacos de papel de 25 kg.
- El suministro de productos y maquinaria, se regirá en todo caso por las Condiciones Generales de Contratación vigentes.

Almacenamiento:

- El producto mantiene intactas sus características durante 6 meses a partir de la fecha de fabricación, siempre que se conserve en lugar cubierto y seco.

MODO DE EMPLEO:

- Antes de comenzar con su aplicación, se debe comprobar que el producto a utilizar es el adecuado para el tipo de soporte y la clase de trabajo que se va a realizar.
- **Amasar siempre el producto con la cantidad de agua aconsejada. El exceso en la cantidad de agua, reduce la resistencia desarrollada por el producto.**
- Una vez amasada, dejar reposar la mezcla durante aproximadamente 10 minutos.
- Antes de la aplicación del mortero para juntas, comprobar que la cerámica lleva un mínimo de 48h colocada y que está limpia de polvo, grasa, etc... En caso de cerámica muy porosa, aplicar previamente una imprimación cierra-poros.
- Extender el producto con una llana de caucho y presionar con ella la masa en las juntas. Transcurridos 20 ó 30 minutos, retirar el sobrante con una esponja húmeda. La limpieza final se debe realizar transcurridos un mínimo de 24 horas.
- La temperatura ambiente durante la aplicación del mortero debe estar entre 5°C y 35°C, evitando las heladas, vientos fuertes y exposiciones al sol intenso. No utilizar nunca sobre superficies heladas.

CARACTERISTICAS TECNICAS

▪ Densidad en polvo (gr/cm ³)	1,1±0,1
▪ D. aparente en fresco UNE-EN 1015-6 (gr/cm ³)	1,3±0,1
▪ % agua para consistencia de 175±5 mm	18-20%
▪ R. a compresión UNE-EN 1015-11 (Nw/mm ²)	>13
▪ Rendimiento teórico aproximado (kg/cm ²)	0,3-1,5
▪ Reacción al fuego	A1

SERVICIO TECNICO DE ATENCION AL CLIENTE

- BIKAIN aconseja usar el tipo de mortero adecuado a cada aplicación, de acuerdo con la Ficha Técnica de cada producto. En caso de duda respecto a la selección, utilización o aplicación de los productos, consultar previamente con nuestro Departamento Técnico de Atención al Cliente.
- Si Ud. necesita un producto específico (por color, granulometría, resistencia, uso...), nuestro Departamento Técnico de Atención al Cliente le ayudará a concretar sus especificaciones y desarrollará el que mejor se adapte a sus necesidades.

MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

Medidas de higiene laboral:

- Observar las medidas de precaución habituales en el manejo de productos químicos.
- Protección respiratoria: Usar máscara antipolvo en lugares poco ventilados.
- Protección ocular: Usar gafas de protección ocular, cuando hay riesgo de salpicaduras.
- Protección de las manos: Usar guantes de seguridad impermeables. Lavarse las manos durante las paradas y al final del trabajo.
- Protección del cuerpo: Usar ropa de trabajo adecuada.

Información toxicológica:

- Puede provocar irritación de la piel en caso de contacto prolongado o repetido.
- Puede producir sensibilización o reacción alérgica.
- Puede provocar lesiones oculares.
- El polvo puede causar irritación del aparato respiratorio

Información ecológica

- No se conocen efectos negativos sobre el medio ambiente una vez fraguado el producto.
- El material fraguado es un material estable que fija sus compuestos y los hace insolubles.
- El vertido del producto en el agua puede producir un aumento del pH.
- No biodegradable.

Consideraciones sobre la eliminación**Producto:**

- Siguiendo las normas locales en vigor como residuo de construcción.
- No verter en alcantarillas ni en cursos de agua.

Envases y embalajes:

- Envases y embalajes vacíos pueden ser reciclados.
- Envases y embalajes con producto deben ser eliminados de la misma forma que el producto.

Información relativa al transporte

- Mercancía no peligrosa.
- No sujeto a la clasificación y etiquetado del transporte.

Para más información, consultar la Ficha de Seguridad del Producto**OBSERVACIONES**

- La información e instrucciones de correcto uso reflejadas en este documento se basan en los conocimientos y experiencias actuales de BIKAIN y los comúnmente aceptados. Se dan de buena fe como ayuda y orientación a los usuarios, siendo éstos, en cualquier caso, los responsables de su correcta aplicación. La responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía empleada, ya que las condiciones de aplicación quedan fuera de nuestro control.
- BIKAIN, empresa registrada conforme a las exigencias de la Norma UNE EN-ISO 9001 en sistemas de calidad (certificado AENOR nº ER-0033/1995), garantiza que todos sus productos han sido controlados por su laboratorio de calidad y son conformes a las características descritas en las Fichas Técnicas.