


**Equipos Serie Reforzada EL 400R**



- Con regulador de la serie MC
- Condensadores
- Contactores con resistencias previas para limitación de la corriente de conexión.
- Acometida por la parte inferior.
- Autotrafo de maniobra 400/230V
- Protección IP30
- Protección diferencial opcional

**Con condensadores reforzados capaces de soportar una tensión permanente de 440V y temporal de 480V (8h/día)**

**400 V, 50Hz**

POTENCIA COMPOSICIÓN kvar (nº grupos x kvar)	ESCALONES EQUIVALENTES (nº x kvar)	DIMENSIONES EQUIPO H x A x B (mm)	PESO kg	TIPO	SUPLEMENTO POR INTERRUPTOR
					CALIBRE INT. A
<b>212,5</b> (12,5+2x25+3x50)	17x12,5	1840x550x460	143	EL 400R/212,5-6/17	630
<b>225</b> (25+4x50)	9x25		148	EL 400R/225-5/9	630
<b>237,5</b> (12,5+25+4x50)	19x12,5		150	EL 400R/237,5-6/19	630
<b>250</b> (2x25+4x50)	10x25		151	EL 400R/250-6/10	630
<b>275</b> (25+5x50)	11x25	1840x 1100x460	153	EL 400R/275-6/11	630
<b>300</b> (6x50)	6x50		155	EL 400R/300-6/6	630
<b>300</b> (2x25+5x50)	12x25		156	EL 400R/300-7/12	630
<b>325</b> (25+6x50)	13x25		160	EL 400R/325-7/13	800
<b>350</b> (2x25+6x50)	14x25		163	EL 400R/350-8/14	800
<b>375</b> (25+7x50)	15x25	161	EL 400R/375-8/15	800	
<b>400</b> (2x25+7x50)	16x25	168	EL 400R/400-9/16	1000	
<b>425</b> (25+8x50)	17x25	1840x 1100x460	256	EL 400R/425-9/17	1000
<b>450</b> (9x50)	9x50		258	EL 400R/450-9/9	1000
<b>450</b> (2x25+8x50)	18x25		251	EL 400R/450-10/18	1000
<b>475</b> (25+9x50)	19x25		261	EL 400R/475-10/19	1000
<b>500</b> (10x50)	10x50	1840x 1100x460	263	EL 400R/500-10/10	1250
<b>500</b> (2x25+9x50)	20x25		264	EL 400R/500-11/20	1250
<b>525</b> (25+10x50)	21x25		256	EL 400R/525-11/21	1250
<b>550</b> (11x50)	11x50		268	EL 400R/550-11/11	1250
<b>575</b> (25+11x50)	23x25		271	EL 400R/575-12/23	1250
<b>600</b> (12x50)	12x50	261	EL 400R/600-12/12	1250	
<b>625</b> (25+2x50+5x100)	25x25	290	EL 400R/625-8/25	1250	
<b>650</b> (50+6x100)	13x50	292	EL 400R/650-7/13	1250	
<b>675</b> (25+50+6x100)	27x25	266	EL 400R/675-8/27	1250	
<b>700</b> (2x50+6x100)	14x50	299	EL 400R/700-8/14	1250	

**OTROS SUPLEMENTOS:** - Por interruptor diferencial en pág. 29  
- Por autotrafo de maniobra 400/230V..., hasta 525kvar: **69,00Eur**; hasta 700kvar: **79,00Eur**

(1) Solo es posible incorporar interruptor en la serie EG (pág. 24)