



**S.E.G. ROYAL DIAMOND, S.A.**  
**Aislantes eléctricos**



**INFORMACION TECNICA**

**Edición: 15.11.06**

## **TECROLL 11B**

Cinta adhesiva compuesta por un film de poliéster y adhesivo sintético termofijo. Homologada UL (E178430).

### **CARACTERISTICAS:**

Sus principales características son:

- Excelente adhesión inmediata.
- Excelentes propiedades mecánicas y eléctricas.

Color .....	Amarillo
Espesor soporte (mm).....	0.025 +- 10%
Espesor total (mm) .....	0.060 +- 10%
Tipo de adhesivo .....	Caucho termofijo.
Resistencia a la tracción min.(N/cm).....	35
Alargamiento a la rotura min.(%).....	80
Adherencia al acero (N/cm) .....	4.5 +- 0.5
Perforación dieléctrica min.(KV) .....	4.5
Clase Térmica.....	B (130°C)

### **PRESENTACION:**

Rollos de 66 mts. lineales en anchos standard de 12,19 y 25mm

Bajo demanda se puede cortar al ancho deseado.

La información que le ofrecemos es de carácter orientativo y como resultado de nuestros ensayos, pero sin asumir ninguna responsabilidad derivada de su aplicación.

**S.E.G. ROYAL DIAMOND, S.A.**

Tel- 93 791 80 06

Fax: 93 791 91 25

Polígono Industrial S/N 08319 Dosrius (Barcelona) España  
e-mail: [royal-diamond@royal-diamond.es](mailto:royal-diamond@royal-diamond.es)

[www.royal-diamond.es](http://www.royal-diamond.es)