TECROLL 71 SL

Cinta adhesiva compuesta por Fim Poliimida KAPTON y adhesivo Silicona termofijo. Homologada UL (E178430).

CARACTERISTICAS:

Sus principales características son:

-Muy buena rigidez dieléctrica y Alta resistencia a la temperatura.

-Resistencia a la soldadura por ola.

Color ..... Ámbar

Espesor soporte (mm)..... 0.025 +- 10%

Espesor total (mm) ..... 0.06 +- 10%

Tipo de adhesivo ..... Silicona termofijo.

Resistencia a la tracción min.(N/cm)..... 35

Alargamiento a la rotura min.(%)..... 60

Adherencia al acero (N/cm) ..... 2.5 +- 0.5

Perforación dieléctrica min.(KV) 7.0

Clase Térmica..... H (180ºC)

PRESENTACION:

Rollos de 66 mts. lineales en anchos standard de 12,19 y 25mm

Bajo demanda se puede cortar al ancho deseado.

La información que le ofrecemos es de carácter orientativo y como resultado de nuestros ensayos, pero sin asumir ninguna responsabilidad derivada de su aplicación.

S.E.G. ROYAL DIAMOND,S.A. Polígono Industrial S/N 08319 Dosrius (Barcelona) España
Tel- 93 791 80 06 Fax: 93 791 91 25 e-mail: royal-diamond@royal-diamond.es www.royal-diamond.es