

## Serie Budget



### LINEA INTERACTIVA 450VA A 1000VA

Línea interactiva con regulador de voltaje (AVR)  
 Rango de voltaje 165V-265V  
 Protección ante corto circuitos y sobrecarga  
 Alarma visible y audible  
 2 Salidas con IEC. Cables incluidos  
 Comunicación vía RS232  
 Software incluido

Modelo	B450	B650	B1000
<b>ENTRADA</b>			
Capacidad (W)	270	390	600
Capacidad (VA)	450	650	1000
Voltaje	165VAC -265VAC		
Frecuencia	50Hz		
<b>SALIDA</b>			
Voltaje	190VAC - 265VAC		
Regulación de voltaje	± %5		
Frecuencia	50Hz		
Regulación de frecuencia	± 0,5%		
<b>BATERIA</b>			
Cantidad y tipo	1 x 12v 5Ah	1 x 12v 7,2Ah	2 x 12v 7,2Ah
Tipo	Baterías herméticas, sin necesidad de mantenimiento del ácido del plomo		
Autonomía	10 minutos		
Tiempo de recarga	7-8 horas para carga completa		
<b>LED</b>			
Led	Estado de la batería, capacidad de la batería, sobrecarga		
<b>PROTECCIONES</b>			
Protecciones	Picos de tensión, descarga de baterías, sobrecargas, corto circuitos		
<b>ALARMAS</b>			
Alarma	Señal acústica alimentador baterías, batería baja y sobrecarga		
<b>AMBIENTE</b>			
Ambiente óptimo	0-40° C		
Humedad	0% - 85%		
Ruido audible a 1mt	< 45dBA	< 50dBA	
<b>COMUNICACIÓN</b>			
Comunicación	Interface DB9 y software		
<b>FORMATO</b>			
Peso neto del equipo (Kg)	6	7	13
Dimensiones (mm) Alto x fondo x ancho	165x330x95		205x330x120