



Serie Pro

LINEA INTERACTIVA DE 650VA A 2000VA

Línea interactiva con regulador de voltaje (AVR)
 Pantalla LCD
 Equipo de pequeñas dimensiones
 Protección de cortocircuito y sobrecarga
 DB9
 Sin ventilación frenada
 3 Salidas IEC
 Software incluido UPSILON2000

Modelo	P650	P750	P1000	P1200	P1500	P2000
ENTRADA						
Capacidad (W.)	270	450	600	720	900	1200
Capacidad (VA.)	650	750	1000	1200	1500	2000
Voltaje nominal	165 V – 270 V					
Frecuencia	50 Hz					
SALIDA						
Voltaje nominal	200 V – 245 V					
Onda	Pseudo-senoidal					
Frecuencia	50 Hz					
Autonomía equipo estándar	10'					20'
INDICADORES-ALARMAS						
Indicador Batería	LCD + Alarma					
Entrada línea	LCD + Alarma					
Sobrecarga	LCD + Alarma					
BATERÍA						
Tipo	Baterías herméticas, sin necesidad de mantenimiento.					
Nº de baterías y Ah – modelo estándar	1 x 7.2Ah	1 x 7.2Ah	2 x 7.2Ah	2 x 7.2Ah	3 x 7.2Ah	6 x 7.2Ah
Tiempo de recarga	7-8 horas					
PROTECCIONES						
Protecciones	Sobrecargas, corto circuitos, temperatura, voltaje, módem					
COMUNICACIÓN						
Comunicación	Interface DB9 y software					
AMBIENTE						
Temperatura	0 – 40°C					
Temperatura propuesta para alargar la vida de las baterías	20 – 25°C					
Humedad	< 85%					
FORMATO						
Peso neto del equipo (Kg)		8	14		25	32
Dimensiones (mm) Ancho x fondo x alto		100x340x180	150x390x200		190x440x260	190x520x260