

## Serie Pro Rack



### LINEA INTERACTIVA DE 700VA A 2000VA

Línea interactiva con regulador de voltaje (AVR)  
 Pantalla LCD  
 Equipo de pequeñas dimensiones  
 Protección de cortocircuito y sobrecarga  
 DB9 y software  
 Software incluido

Modelo	P700	P1000	P1500
<b>ENTRADA</b>			
Capacidad (W.)	420	600	900
Capacidad (VA.)	700	1000	1500
Voltaje nominal	165 V – 270 V		
Frecuencia	50 Hz		
<b>SALIDA</b>			
Voltaje nominal	200 V – 245 V		
Onda	Pseudo-senoidal		
Frecuencia	50 Hz		
Autonomía equipo estándar	10'		
<b>INDICADORES-ALARMAS</b>			
Indicador Batería	LCD + Alarma		
Entrada línea	LCD + Alarma		
Sobrecarga	LCD + Alarma		
<b>BATERIA</b>			
Tipo	Baterías herméticas, sin necesidad de mantenimiento.		
Nº de baterías y Ah – modelo estándar	1 x 7.2Ah	2 x 7.2Ah	3 x 7.2Ah
Tiempo de recarga	7-8 horas		
<b>PROTECCIONES</b>			
Protecciones	Sobrecargas, corto circuitos, temperatura, voltaje, módem		
<b>COMUNICACIÓN</b>			
Comunicación	Interface DB9 y software		
<b>AMBIENTE</b>			
Temperatura	0 – 40°C		
Temperatura propuesta para alargar la vida de las baterías	20 – 25°C		
Humedad	< 85%		
<b>FORMATO</b>			
Peso neto del equipo (Kg)			
Dimensiones (mm) Ancho x fondo x alto			