

UPO-TM



LINEA INTERACTIVA 600VA A 3000VA

Control por microprocesador.
 Regulación automática del voltaje baja o alta (AVR)
 Protección ante corto circuitos y sobrecarga
 Protección de teléfono y módem
 Test de baterías manual
 Características de ahorro de energía
 Capacidad de arranque en frío desde las baterías
 2 salidas con IEC. Cables incluidos
 Puerto de comunicaciones para software. Incorpora CD y cable. UPSMON

Modelo	UPO-TM6P	UPO-TM12P	UPO-TM24P	UPO-TM30P
ENTRADA				
Capacidad (W)	350	700	1450	1800
Capacidad (VA)	600	1200	2400	3000
Voltaje	110V or 220V \pm 25%			
Frecuencia	50 a 60Hz \pm 5%			
SALIDA				
Voltaje (modo Backup)	110V or 220V \pm 5Hz			
Frecuencia (modo Backup)	50 a 60Hz \pm 0,5Hz			
Regulación de Auto voltaje (AVR)	AVR aumenta automáticamente el voltaje el 15% de la salida sobre voltaje de entrada si es de -9% a -25% del nominal.			
Tiempo de transferencia	2/4 milisegundos, incluyendo tiempo de detección			
BATERIA				
Tipo	Baterías herméticas, sin necesidad de mantenimiento del ácido del plomo			
Tiempo de recarga	8 horas (hasta el 90% de la capacidad completa)			
Protección	Protección de auto prueba y de descarga automática			
Cantidad y tipo	1 x 12V 7Ah	2 x 12V 7Ah	4 x 12V 7Ah	5 x 12V 7Ah
Tiempo de reserva	10-30 minutos (dependiendo de la potencia del SAI)			
PROTECCION Y FILTRO				
Picos de sobre tensión	320 julio, 2ms			
Entrada de red	Fusible para la protección de la sobrecarga y de corto circuito			
Protección de sobrecarga	Apagado automático si la sobrecarga excede de 100% del nominal en 60 segundos y de 130% en 3 segundos			
Corto circuito	Corte de red inmediato o protección del fusible de la entrada			
ALARMAS				
Alarma	Señal acústica alimentador baterías, batería baja y sobrecarga			
AMBIENTE				
Ambiente óptimo	0-40° C			
Ruido audible a 1mt	< 40dBA			
COMUNICACIÓN				
Comunicación	Comunicación bidireccional			
FORMATO				
Peso neto del equipo (Kg)	6,8	13,9	26,2	29,4
Peso del envío (kg)	7,3	14,8	28	31
Dimensiones (mm)				
Ancho x fondo x alto	100x330x137	125x390x200	175x460x235	175x460x235