



(SAI - UPS)
Sistemas de Alimentación Ininterrumpida



JUPITER



GAMA OFF-LINE onda senoidal de 1 KVA A 3 KVA

Con pantalla LCD
Rango de voltaje 170V-285V
Protección contra cortocircuitos y sobrecarga
Comunicación vía RS232
Fácil cambio de baterías
Alarma visible y audible
Software UPSILON2000

| Modelo | 1000 | 2000 | 3000 |
|-----------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|
| ENTRADA | | | |
| Capacidad (VA) | 1000VA | 2000VA | 3000VA |
| Capacidad (W) | 600W | 1200W | 1800W |
| Voltaje | 170 V – 285 V | | |
| Frecuencia | 50 Hz | | |
| SALIDA | | | |
| Voltaje | 230 V | | |
| Frecuencia | 50Hz | | |
| Onda | Senoidal | | |
| BATERIA | | | |
| Autonomía | 10 min | | |
| Nº bat modelo estándar | 2 x 12v 7Ah | 4 x 12v 7Ah | 4 x 12v 9Ah |
| Nº ENTRADAS | | | |
| Enchufes | 6 | | |
| INTERFACE | | | |
| Puerto interface | RS232 / (USB opcional) | | |
| PROTECCION | | | |
| Protección tel/ módem | RJ11/45 | | |
| Protección | Sobrecarga / cortocircuitos ... | | |
| SOFTWARE | | | |
| Software | Upsilon 2000 | | |
| FORMATO | | | |
| Peso neto del equipo (kg) | 16 | 27 | 36 |
| Dimensiones (mm) alto-fondo-ancho | 247x369X173 | 247x472x173 | |

KOMTES



mabis sistemas de alimentación, SL

C/ Mataró, 43 (P.I. Les Grasses) C.P. 08980
San Feliu de Llobregat BARCELONA (Spain)
Tel. 936 661 246 / Fax 936 850 024
e-mail: comercial@mabis.org
web: <http://www.mabis.org>