



## USS

### LINEA INTERACTIVA onda senoidal DE 1KVA A 3KVA

Onda senoidal, protección ante cualquier carga crítica. Regulación del voltaje  
 Protección ante sobrecargas, corto circuitos  
 Disponibles en formato Rack  
 Posibilidad de ampliación de autonomía  
 Autoarranque después de paro por agotamiento de baterías  
 Mediante alarmas: indicación de averías, estado del equipo ...  
 Ideal para sistemas de video-vigilancia  
 Software UPSMAN

Modelo	USS-10			USS-20				USS-30				
<b>ENTRADA</b>												
Capacidad (W)	700			1400				2100				
Capacidad (VA)	1000			2000				3000				
Voltaje	220V ± 25%											
Frecuencia	50 a 60Hz ± 5%											
<b>SALIDA</b>												
Voltaje (en batería)	Pura onda senoidal 220V ± 5%											
Frecuencia (en batería)	50 a 60Hz ± 0,5%											
Regulación voltaje (AVR)	15%											
Tiempo de transferencia	2/4 ms											
Protección de sobrecarga	Parada automática si la sobrecarga excede de 110% del nominal en 20sec. y de 125% en 2sec.											
Protección a la entrada	fusible para la protección de sobrecarga y de corto circuito											
<b>AMBIENTE</b>												
Ruido audible a 1mt	< 40dBA						< 45dBA					
<b>BATERIA</b>												
Tipo	2 x 12v 7ah	2 x 12v 12ah	6 x 12v 12ah	4 x 12v 7ah	8 x 12v 7ah	12 x12v 7ah	16 x12v 7ah	4 x 12v 7ah	8 x 12v 7ah	12 x12v 7ah	16 x12v 7ah	
Tiempo de recarga (horas)	4	6	6	4	5	6	8	4	5	6	8	
Modelo sai	USS-10	USS-10-2	USS-10-3	USS-20	USS-20-2	USS-20-3	USS-20-4	USS-30	USS-30-2	USS-30-3	USS-30-4	
Energía	Tiempo (min) back up											
600w	Nominal	10	18	90	20	50	80	100	20	40	70	100
1200w	Nominal	-	-	-	10	25	40	50	10	20	35	50
1800w	Nominal	-	-	-	-	-	-	-	5	13	18	25
80w	Tv	90	150	720	180	310	620	780	180	360	540	780
150w	Combi	40	78	420	80	180	340	480	80	180	300	480
200w	pc	30	66	300	60	130	250	360	60	120	230	360
<b>Formato Torre</b>												
Peso neto	19	22	22+31	31	31+22	31+30	31+37	32	32+22	32+30	32+37	
Medidas	Ancho	135	135	2X135	135	2X135	2X135	2X135	2X135	2X135	2X135	2X135
	Fondo	430	430	2X430	470	2X470	2X470	2X470	2X470	2X470	2X470	2X470
	Alto	390	390	2X390	390	2X390	2X390	2X390	2X390	2X390	2X390	2X390
<b>Formato RACK</b>												
Medidas	Ancho	483	483	483	483	483	483	483	483	483	483	483
	Fondo	450	450	450	512	512	512	512	512	512	512	512
	Alto	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132