(SAI - UPS)
Sistemas de Alimentación Ininterrumpida

Vision Plus

GAMA ON-LINE DE 1 KVA A 6 KVA

Doble conversión
Pantalla LCD. Indicador de valores analógicos
Aislamiento galvánico
Protección contra cortocircuitos y sobrecarga
Rango de voltaje 160V-280V
By-pass estático
Comunicación vía RS232 + software
Control inteligente de la velocidad del ventilador

Modelo	1000VA	2000VA	3000VA	6000VA
ENTRADA				
Capacidad (W)	700	1400	2100	4200
Capacidad (VA)	1000	2000	3000	6000
Voltaje	160 V – 280 V			
Frecuencia	45-65 Hz			
SALIDA				
Voltaje	230 V			
Regulación de voltaje	± %2			
Frecuencia	50 - 60Hz			
Regulación de frecuencia	± 0,5%			
Distorsiones armónicos	2%			
BATERIA				
Dc voltaje	36V	72V	120V	196V
Autonomía	7/20 min			
Nº bat modelo estándar	3 x 12v 7Ah	6 x 12v 7Ah	10 x 12v 7Ah	16 x 12v 7Ah
Amliación de autonomía	Si	Si	Si	NO
Tipo de batería	baterías herméticas, sin necesidad de mantenimiento			
Nº SALIDAS				
Salidas	2 Schuko – 1IEC	2 Schuko – 3IEC	2 Schuko – Term.block	1 x Term.block
EFICACIA				
Entero	>85%			
TRANSFERENCIA				
Apagón y recuperación	0 ms			
NIVEL DE RUIDOS				
A 1mt de distancia	< 65dBA			
INDICADORES LUMINOSOS				
LCD / óptico	Estado / Capacidad batería / nivel de carga			
ALARMAS				
Señal acústica	Alimentador baterías / batería baja / sobrecarga			
COMUNICACIÓN				
Comunicación	Interface RS-232 y señal de contacto			
SOFTWARE				
Software	Upsilon 2000			
AMBIENTE				
Ambiente óptimo	0-40º C			
Humedad	0% - 95%			
FORMATO				
Peso neto del equipo (kg)	25	42	50	80
Dimensiones (mm) Alto x fondo x ancho	508x292x155	556x390X180	615x385x244	705x427x308

mabis sistemas de alimentación, SL
C/ Mataró, 43 (P.I. Les Grases) C.P. 08980
San Feliu de Llobregat BARCELONA (Spain)
Tel. 936 661 246 / Fax 936 850 024
e-mail: comercial@mabis.org
web: http://www.mabis.org