



SUPER UNIVERSAL TRACTOR OIL 15W-40

DESCRIPCION

SUPER UNIVERSAL TRACTOR OIL 15W-40 es un lubricante agrícola multiusos, formulado con aceites parafínicos de alta calidad y un paquete especial de aditivos para cumplir con las especificaciones Massey-Ferguson "Super Tractor Oil Universal" M1139 y M1135.

APLICACIONES

SUPER UNIVERSAL TRACTOR OIL 15W-40 se recomienda para motores, transmisiones y ejes traseros y sistemas hidráulicos de equipos agrícolas donde se necesite un aceite tipo Universal o donde se requieran ciertas especificaciones de los fabricantes del equipo. No se recomienda para vehículos de pasajeros debido al elevado contenido en cenizas sulfatadas.

NIVEL DE CALIDAD

SUPER UNIVERSAL TRACTOR OIL 15W-40 cumple con los requerimientos de:

MASSEY FERGUSON M-1127, M-1129A, M1135, M1139

JOHN DEERE 5D 303, J20A

FORD: SPM-2C9104-A
SSM-2C9001-AA
M2C-87A/88A, 85A, 86B,
134B/C, 159A/B, 121A/B,
41A/B, 48A/B

GENERAL MOTORS GM 6136-M

API SERVICE CLASSIFICATION CD y SE

API GL-4

DDA ALLISON C-3

MIL-L-2104C, MIL-L-46152

CASE MS 1206, MS 1207

CATERPILLAR TO-2

CARACTERISTICAS TIPICAS

| | | |
|-------------------------------|--------------------|-------|
| Densidad a 15°C | kg/l | 0.884 |
| Viscosidad cinemática a 40°C | mm ² /s | 99 |
| Viscosidad cinemática a 100°C | mm ² /s | 13.4 |
| Indice de viscosidad | | 136 |
| Visc. Aparente a -20°C | mPa.s | 6500 |
| Punto de congelación | °C | -42 |
| Punto de inflamación | °C | 222 |
| Cenizas sulfatadas | % en peso | 0.98 |
| TBN | mg KOH/g | 9 |

SEGURIDAD E HIGIENE

SUPER UNIVERSAL TRACTOR OIL 15W-40 Ha sido catalogado como producto no Peligroso. Para más información referirse a la Hoja de Seguridad.