



GEARTEX LS 85W-90

DESCRIPCION

GEARTEX LS 85W-90 son aceites parafínicos de alto grado tratados con aditivos extrema presión para cumplir los requerimientos de la especificación del Ejercito Americano MIL-L-2105 B/C/D y la especificación API GL-5.

APLICACION

GEARTEX LS 85W-90 ha sido especialmente formulado para su uso en diferenciales "limited slip" (de desplazamiento limitado o autoblocantes), y por tanto contiene un modificador de fricción que evita los ruidos y vibraciones que origina el fenómeno de "desplazamiento limitado" que tiene lugar en este tipo de diferenciales

NIVEL DE CALIDAD

GEARTEX LS 85W-90 se recomienda para su utilización en puentes traseros hipoidales, especialmente aquellos equipados con diferenciales autoblocantes y donde se especifica un aceite que cumpla API GL-5.

GEARTEX LS 85W-90 ha sido homologado según:

- ZF: TE-ML-05
- ZF: TE-ML-12C
- ZF: TE-ML-16E

CARACTERISTICAS TIPICAS

Densidad a 15°C	kg/l	0.902
Viscosidad cinemática		
a 40°C	mm ² /s	177
a 100°C	mm ² /s	16.8
Punto de congelación	°C	-30
Índice de viscosidad		100
Viscosidad aparente		
a -12 °C	mPa.s	16.000
Punto de inflamación	°C	210
Estado FZG		12+

SEGURIDAD E HIGIENE

GEARTEX LS 85W-90 ha sido catalogado como producto no peligroso. Para más información referirse a la Hoja de Seguridad.