



MULTIFAK 6833 EP 00

DESCRIPCION

MULTIFAK 6833 EP 00 es una grasa sintética semifluida de color verde, libre de plomo.

MULTIFAK 6833 EP 00 esta formulada con aceites sintéticos (tipo alquil-benceno) y jabón hidroxistearato de calcio/litio.

MULTIFAK 6833 EP 00 presenta excelente estabilidad mecánica y resistencia al agua. El paquete de aditivos proporciona destacada protección contra la corrosión, excelentes propiedades anti-desgaste y buena estabilidad frente a la oxidación.

APLICACIONES

La grasa semifluida **MULTIFAK 6833 EP 00** es específica para sistemas de lubricación centralizada de vehículos comerciales.

MULTIFAK 6833 EP 00 permite ser bombeada en un amplio margen de temperaturas (desde -40°C a +130°C) garantizando la continua lubricación del chasis.

MULTIFAK 6833 EP 00 también se puede utilizar para todo tipo de engranajes donde se recomiende la lubricación por grasa.

NIVEL DE CALIDAD

MULTIFAK 6833 EP 00 está homologada por:

MAN	Especificación 283 Li-P00
VOGEL	Principal fabricante de sistemas de lubricación centralizada.
MB	Pág 264

MULTIFAK 6833 EP 00 está recomendada por:

Tecalmit	Lubricación centralizada
Lincolm	Lubricación centralizada
Safematic	

MULTIFAK 6833 EP 00 está clasificada como:

- DIN 51502: GP 00 G-50
- ISO 6743-09: ISO-L- XECEB 00

CARACTERISTICAS TIPICAS

Multifak 6833 EP 00

Grado NLGI	DIN 51818	00
Color	Visual	Verde claro
Visc Aceite Base, a 40°C, mm ² /s	ASTM D445	40
a 100°C, mm ² /s		5,6
Penetración Trabajada 60X, mm/10	ISO 2137	400-430
Punto de Gota, °C	ISO 2176	160
Presión de fluencia, -35°C, mbar	DIN 51 805	56
Temperaturas de aplicación, °C		
- Régimen continuo		
Mínimo		-50
Máximo		+110
- Exposición Breve, máx, °C		+140

SEGURIDAD E HIGIENE

MULTIFAK 6833 EP 00 ha sido catalogado como producto no peligroso. Para más información referirse a la Hoja de Seguridad.