



MULTIFAK MULTIPURPOSE 2

DESCRIPCION

MULTIFAK MULTIPURPOSE 2 es una grasa multifuncional formulada con aceites minerales altamente refinados y jabones de litio.

Es una grasa muy estable a la cizalla, manteniendo su consistencia original durante el trabajo.

MULTIFAK MULTIPURPOSE 2 incorpora inhibidores de la oxidación que le ofrecen larga vida en servicio.

APLICACIONES

La grasa **MULTIFAK MULTIPURPOSE 2** se recomienda para la lubricación en general, y en especial donde se requieran grasas de calidad, como en cojinetes de bolas, de cilindros, cojinetes lisos, tanto en condiciones húmedas como de sequedad.

También se recomienda en aquellas aplicaciones donde se necesiten aceites de elevada viscosidad, particularmente en aplicaciones con movimientos lentos.

CARACTERISTICAS TIPICAS

Multifak Multipurpose 2

Grado NLGI			2
Color		Marrón amarillenta	
Jabón de Litio		%	8,6
Penetración	ISO 2137	mm/10	265/295
Trabajada, 60X			
Punto de Gota	ISO 2176	°C	190
Viscosidad del Aceite Base	D 445		
a 40 °C		mm ² /s	215
a 100 °C		mm ² /s	15,7
Presión de fluencia, -20°C	DIN 51805	Mbar	600
Presión de fluencia, +20°C	DIN 51805	Mbar	70
Temperaturas de Aplicación			
Mín.		°C	-25
Servicio Continuo, máx.		°C	+130
Exposiciones cortas		°C	+150
Bombeabilidad, 1/10/100 g/min	DIN		
a 0°C	51816 T1	Bar/m	5/9/16
a -20°C		Bar/m	16/30/82

SEGURIDAD E HIGIENE

MULTIFAK MULTIPURPOSE 2 ha sido catalogado como producto no peligroso. Para más información referirse a la Hoja de Seguridad.