



MULTIFAK PREMIUM 3

DESCRIPCION

MULTIFAK PREMIUM 3 es una grasa lítica que contiene un aceite base ISO VG 100.

APLICACIONES

MULTIFAK PREMIUM 3 se recomienda para cojinetes de bolas y de cilindros con valores DN hasta 200,000 (diámetro interno x rpm del eje). Está particularmente recomendada para la lubricación de rodamientos de motores eléctricos.

VENTAJAS

MULTIFAK PREMIUM 3 resiste la eliminación por agua además de ofrecer destacada protección contra la oxidación y la herrumbre.

MULTIFAK PREMIUM 3 ofrece larga duración en servicio y buena estabilidad mecánica. El intervalo de utilización es de -30°C hasta 120°C.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Multifak Premium 3

Tipo de Jabón	Hidroxiesterato de Litio
Jabón, % en peso	12
Viscosidad del Aceite Base a 40 °C, mm ² /s	100
Penetración Trabajada, mm/10	265-295
Punto de Gota, °C	196
Temperaturas de Utilización	
Mín., °C	-30
Servicio Continuo, máx., °C	120

SEGURIDAD E HIGIENE

MULTIFAK PREMIUM 3 ha sido catalogado como producto no peligroso. Para más información referirse a la Hoja de Seguridad.