



## WHITE OIL PHARM 240

---

### DESCRIPCION

**WHITE OIL PHARM 240** es un aceite blanco de tipo medicinal altamente refinados que se emplea en todos los procesos en los que el lubricante pueda tener un contacto directo o indirecto con alimentos, fármacos, etc.

**WHITE OIL PHARM 240** cumple las normas farmacopeas europeas y americanas USF, NF, FDA, CFR, DAB-7.

**WHITE OIL PHARM 240** supera las pruebas del ácido (BP-1973), sustancias carbonizables, todos los ensayos de absorción ultravioleta y compuestos polinucleares. Además cumple con los requisitos de fluorescencia.

### APLICACIONES

Se recomienda **WHITE OIL PHARM 240** para las aplicaciones siguientes:

#### Industria alimentaria

Desmoldeante en la preparación del pan, galletas, levaduras, etc.  
Plastificante en la fabricación de envases de plástico.  
Antiespumante de procesos en fabricación de alimentos.  
Compuestos para sellado de latas y forros de tapas de botellas y envases.  
Recubrimiento protector de frutas y cereales.  
Plastificante para goma de mascar.  
Desmoldeante y aglutinante de pastillas y cápsulas.  
Impregnante y componente para bandejas de frutas.  
Plastificante en el revestimiento plástico del metal en envases metálicos.  
Laminación, estampado y encofrado de envases metálicos.  
Laminado de papel de aluminio para envoltura y protección de alimentos.  
Anticorrosivo protector y lubricante para máquinas procesadoras de alimentos.  
Máquinas cortadoras, empaquetadoras, mezcladoras, dosificadores, de alimentos.  
Aceite hidráulico para circuitos que no precisen aditivos extrema presión, en caso contrario se recomienda el lubricante Cygnus Hydraulic.

#### Industria química

Plastificante, desmoldeante y lubricante interno en formulación de plásticos.  
Fabricación de catalizadores.  
Aceite base para formulaciones especiales y procesos.

#### Industria cosmética y farmacéutica

Componente de bronceadores, cremas de belleza, protectoras de manos, loción, etc.  
Brillantinas, aceites de limpieza.  
Base para ungüentos, laxantes y desmoldeantes de pastillas.

#### Varios

Componentes de tintas.  
Plastificantes caucho.  
Bases para fabricación de insecticidas y protectores de plantas.  
Fabricación de adhesivos.  
Lavado de gases en extractores de aceites vegetales.

### CARACTERISTICAS TIPICAS

---

Densidad a 15°C	ASTM D4052	kg/l	0,870
Viscosidad a 40°C	ASTM D0445	cSt	70
Punto de fluidez	ASTM D097	°C	-12
Punto inflamación, COC	ASTM D092	°C	255
Color Saybolt	ASTM D156		+30
Absorción Ultravioleta	ASTM D2008		Pasa
Punto de Anilina	DIN 51787		119

---

### SEGURIDAD E HIGIENE

**WHITE OIL PHARM 240** ha sido catalogado como producto no peligroso. Para más información referirse a la Hoja de Seguridad.