



RUST PROOF OIL 944-D

DESCRIPCION

RUST PROOF OIL 944-D es un antioxidante hidrófugo que proporciona una película aceitosa protegiendo de la corrosión todo tipo de piezas que hayan sufrido un tratamiento húmedo. La pieza protegida es resistente a las manipulaciones.

APLICACIONES

RUST PROOF OIL 944-D se recomienda para la protección de todo tipo de piezas húmedas o mojadas, como:

- Piezas mecanizadas con fluidos acuosos
- Piezas templadas al agua
- Piezas desengrasadas
- Piezas decapadas, etc..

La fluidez de **RUST PROOF OIL 944-D** permite aplicarlo por inmersión, aspersion o brocha obteniendo rendimientos de 50-55 m²/kg de producto.

RUST PROOF OIL 944-D se elimina fácilmente con cualquiera de los procesos de desengrase habituales.

Las piezas tratadas con Rust Proof Oil 944D estarán protegidas frente a la corrosión durante unos 6 meses aproximadamente, siempre que sean almacenadas en interiores.

Cuando la protección se efectúa por inmersión recomendamos situar en los depósitos sólo la cantidad del producto necesaria para asegurar el trabajo del día, instalando en ellos un grifo para su vaciado y una plancha perforada para facilitar el escurrido de las piezas.

Asimismo, los recipientes que contengan **RUST PROOF OIL 944-D** deben mantenerse bien tapados para evitar la evaporación del disolvente.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

RUST PROOF OIL 944-D

Naturaleza de la película	Aceitosa
Espesor de la película, mm	0.01
Densidad a 15 °C, kg/l	0.836
Viscosidad cinemática a 40 °C, mm ² /s	3.0
Punto de inflamación, °C	40
Volátiles, % en peso	50
Resistencia en cámara de niebla salina 5% NaCl a 37 °C, horas	40

SEGURIDAD E HIGIENE

RUST PROOF OIL 944-D ha sido catalogado como producto no peligroso. Para más información referirse a la Hoja de Seguridad.