



CLEARTEX P 300

DESCRIPCION

CLEARTEX P 300 es un aceite de corte puro, formulado con bases parafínicas altamente refinadas y aditivados con componentes polares y extrema presión (EP).

Formulado con aditivos estabilizantes y antioxidantes, este aceite presenta una longevidad excepcional.

CLEARTEX P 300 es un aceite muy transparente y con buena capacidad de carga. Evita perfectamente la soldadura de la herramienta con la pieza y el contacto metal-metal.

Su baja viscosidad le proporciona excepcionales características refrigerantes. No produce dermatosis.

APLICACIONES

CLEARTEX P 300 se recomienda para toda clase de metales, especialmente para aluminio, latón, cobre y sus aleaciones, en operaciones de decoletaje, tallado, fresado, etc..

La capacidad de realizar operaciones más o menos severas viene determinada por su poder lubricante (Test Reichert).

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

CLEARTEX P 300

Aspecto	Líquido brillante
Densidad a 15 °C, Kg/l	0,888
Punto de Inflamación, °C	214
Viscosidad Cinemática a 40 °C, mm/s	32.1
Corrosión al Cobre,	1 A
Test Reichert, Kg/cm2	300

SEGURIDAD E HIGIENE

CLEARTEX P 300 ha sido catalogado como producto no peligroso. Para más información referirse a la Hoja de Seguridad.