



CLEARTEX S 1300

DESCRIPCION

CLEARTEX S-1300 es un fluido de corte transparente y ligeramente coloreado formulado con aceites minerales de base parafínica de alto índice de viscosidad y aditivos extrema presión (EP) sulfurizados, sulfo-fosforados y clorados.

Formulado con aditivos estabilizantes y antioxidantes, este aceite presenta una longevidad excepcional.

CLEARTEX S-1300 es un aceite muy transparente y con buena capacidad de carga. Evita perfectamente la soldadura de la herramienta con la pieza y el contacto metal-metal.

Su baja viscosidad le proporciona excepcionales características refrigerantes. No produce dermatosis.

APLICACIONES

CLEARTEX S-1300 se recomienda especialmente para operaciones de mecanización de severidad media y elevada de materiales férreos, incluyendo el acero inoxidable.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

CLEARTEX S-1300

Densidad a 15 °C, kg/l	0.890
Viscosidad a 40 °C, mm ² /s	32.3
Viscosidad a 100 °C, mm ² /s	5.3
Índice de viscosidad	100
Punto de inflamación, °C	200
Punto de fluidez °C	-12
	máx

SEGURIDAD E HIGIENE

CLEARTEX S-1300 ha sido catalogado como producto no peligroso. Para más información referirse a la Hoja de Seguridad.