



## SUPER UNIVERSAL TRACTOR OIL EXTRA 10W-30

### DESCRIPCION

**SUPER UNIVERSAL TRACTOR OIL EXTRA 10W-30 (SUTO EXTRA 10W-30)** es un lubricante de máxima calidad que proporciona un alto rendimiento de la maquinaria agrícola, es decir de las especificaciones SUTO.

**SUTO EXTRA 10W-30** ha sido fabricado con aceites bases parafínicos de alta calidad y un paquete especial de aditivos. Gracias a su cuidada formulación cumple con más exigentes especificaciones del mercado, de las que cabe destacar las de Massey Ferguson CMS M1144, así como la nueva especificación CMS M1145.

### APLICACIONES

**SUTO EXTRA 10W-30** es un aceite multifuncional, especialmente diseñado para su uso en motores, transmisiones, ejes traseros y sistemas hidráulicos de equipos agrícolas donde se requiera un lubricante tipo SUTO.

**SUTO EXTRA 10W-30** proporciona las siguientes ventajas:

- Protege los motores de gasolina y diesel frente al desgaste.
- Proporciona suavidad y evita ruidos en embragues y frenos.
- Evita el deterioro de las cajas de cambio y los ejes.

### NIVEL DE CALIDAD

**SUTO EXTRA 10W-30** cumple y excede las siguientes especificaciones:

- Super Tractor Oil Universal  
Massey Ferguson CMS M1139, CMS M1144,  
CMS 114  
John Deere JDM J27  
Ford ESN-M2C159-B1

- Universal Tractor Transmission Oil:  
Massey Ferguson CMS M1135  
John Deere JDM J20C

- Motor  
API CE/CF-4/SF  
CCMC D4/G2  
MB 228.1  
MIL-L-2104C, MIL-L-2104D,  
MIL-L-46152B, MIL-L-21260C

- Trasmisiones:  
API GL-4  
Allison C-3 / C-4  
Caterpillar TO-2  
ZF TE-ML-06C, ZF TE-ML-07B

- Sistemas hidráulicos:  
DIN 51524/2 HV  
AFNOR NF E 48602 HV  
Vickers hydraulics  
Denison HF-O

### CARACTERISTICAS TIPICAS

Densidad a 15°C	ASTM D1298	kg/l	0.881
Viscosidad a 40°C	ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	71
Viscosidad a 100°C	ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	10.7
Índice de viscosidad	ISO 2909		140
Punto de congelación	ISO 3016	°C	-27
Punto de inflamación	ISO 2592	°C	214
Cenizas sulfatadas	ASTM D0874	% en peso	1.3
TBN	ISO 3771	mg KOH/g	9.8

### SEGURIDAD E HIGIENE

**SUTO EXTRA 10W-30** ha sido catalogado como producto no peligroso. Para más información referirse a la Hoja de Seguridad.