



## GEARTEX EP-A 85W-90

---

---

### DESCRIPCION

**GEARTEX EP-A 85W-90 80W** es un aceite de transmisiones formulado con bases parafínicas tratadas y con aditivos extrema presión (EP) con el fin de cumplir con los requerimientos API GL-4 (equivalentes a los obsoletos U.S. Military Specification MIL-L2105).

### BENEFICIOS

**GEARTEX EP-A 85W 90** ofrece:

- Excelente estabilidad a la oxidación
- Excelente protección para los componentes del engranaje
- Bajo punto de congelación, permitiendo su uso en un amplio rango de temperaturas
- Protección contra la herrumbre y resistencia a la formación de espuma
- Compatible con elastómeros, previniendo pérdidas.

### APLICACIONES

**GEARTEX EP-A 85W-90** se recomienda para cajas de cambios, cajas de dirección y puentes traseros hipoides donde se especifique un aceite EP que cumpla API GL-4.

### NIVEL DE CALIDAD

**GEARTEX EP-A 85W-90** está homologado por DaimlerChrysler según la especificación 235.1

### CARACTERISTICAS TIPICAS

---

Densidad a 15°C	ASTM D1298	kg/l	0.895
Viscosidad a 40°C	ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	178
Viscosidad a 100°C	ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	16.5
Índice de viscosidad	ISO 2909		100
Viscosidad Brook. -12°C	ASTM D2983	mPa.s	18.000
Punto de fluidez	ISO 3016	°C	-24
Punto inflamación, COC	ISO 2592	°C	230
Corrosión Cu, 3h, 121°C	ASTM D0130		2A
Ensayo FZG	DIN 51534		12+

---

### SEGURIDAD E HIGIENE

**GEARTEX EP-A 85W-90** ha sido catalogado como producto no peligroso. Para más información referirse a la Hoja de Seguridad.