



GEARTEX EP – C 80W-90

DESCRIPCION

GEARTEX EP-C 80W-90 es un lubricante de engranajes, formulado con bases parafínicas de alta calidad y aditivos EP para cumplir con las características API GL-5 y MIL-L-2105 C/D.

BENEFICIOS

GEARTEX EP-C 80W-90 ofrece alto rendimiento, extraordinaria lubricación, excelente estabilidad a la oxidación, así como protección de los engranajes contra la herrumbre.

GEARTEX EP-C 80W-90 posee un bajo punto de congelación lo que permite su uso en un amplio rango de temperaturas ambientales.

GEARTEX EP-C 80W-90, es un lubricante que no ataca las gomas, por tanto previene las pérdidas de cierres.

APLICACIONES

GEARTEX EP-C 80W-90 se recomienda para cajas de cambio y de dirección donde se especifique un aceite EP que cumpla API GL-5. También es adecuado para grupos hipoides.

GEARTEX EP-C 80W-90, cumple:

MIL-L-2105C/D
NATO Code: 0-226

GEARTEX EP-C 80W-90 no debe utilizarse en ejes sin fin de reducción simple debido a las altas temperaturas que se alcanzan (>95°C). No debe usarse en cajas de cambio ZF donde se requiere como máximo nivel API GL-4. En estos casos consultar con nuestro Departamento Técnico.

CARACTERISTICAS TIPICAS

Densidad a 15°C	ASTM D4052	kg/l	0.899
Viscosidad a 40°C	ISO 3104	mm ² /s	131
Viscosidad a 100°C	ISO 3104	mm ² /s	14.0
Índice de viscosidad	ISO 2909		101
Viscosidad Brook. -26°C	ASTM D2983	mPas	130000
Punto de fluidez	ISO 3016	°C	-33
Punto inflamación, COC	ISO 2592	°C	212

SEGURIDAD E HIGIENE

GEARTEX EP-C 80W-90 ha sido catalogado como producto no peligroso. Para más información referirse a la Hoja de Seguridad.