



HAVOLINE KART RACING

DESCRIPCION

Havoline Kart Racing es un lubricante formulado con aceite base sintético, compuesto por ésteres, y un paquete de aditivos especiales desarrollados para las exigentes condiciones en que trabajan los motores de 2T en competición.

VENTAJAS Y APLICACIONES

El superior comportamiento que ofrece el *Havoline Kart Racing*, cuando se compara con productos del mercado desarrollados para la misma aplicación, es debido a sus características únicas que garantizan una excelente lubricación en condiciones de régimen severo.

Havoline Kart Racing ofrece excelente protección contra el desgaste, corrosión y herrumbre a la vez que evita la obstrucción de la lumbrera de escape, la formación de barnices y el pegado de segmentos, incluso en competición.

Havoline Kart Racing ha demostrado una elevada estabilidad y muy buenas características de extrema presión, a elevadas temperaturas, lo que asegura una excelente protección de los pistones contra el gripado.

Havoline Kart Racing ha sido superado satisfactoriamente las pruebas en campo en gran variedad de modelos, incluyendo motores de válvulas rotativas DAP de 100 c.c. y motores ROTAX de 100 c.c.

Para la dosificación de *Havoline Kart Racing*, se recomienda seguir las instrucciones del fabricante del motor.

CARACTERISTICAS TIPICAS

Densidad a 15°C	ASTM D1298	kg/l	0,889
Viscosidad a 40°C	ISO 3104	mm ² /s	57
Viscosidad a 100°C	ISO 3104	mm ² /s	9,5
Punto de inflamación		°C	82
Punto de congelación		°C	-51
Nitrógeno		% peso	0,04
Calcio		% peso	0,03
Boro		% peso	0,01

SEGURIDAD E HIGIENE

Havoline Kart Racing ha sido catalogado como producto no peligroso. Para más información referirse a la Hoja de Seguridad.

Para la buena conservación del aceite se recomienda mantener bien cerrados los envases, ya que la entrada de agua puede deteriorar el lubricante.