



## MOTEX 2T Oil

---

---

### DESCRIPCION

*MOTEX 2T OIL* es un aceite mineral de alta calidad, muy bajo en cenizas, para motores de dos tiempos que proporciona protección contra el gripaje de pistones, incluso a altas velocidades.

Su tecnología le permite cubrir un amplio abanico de aplicaciones: en motores refrigerados por aire, incluso motores de sierras mecánicas y de cortacésped.

### VENTAJAS Y BENEFICIOS

*MOTEX 2T OIL* ofrece excelente protección contra el fallo de bujías y la auto-ignición, además de proteger contra la herrumbre, el desgaste de segmentos y camisas, la obstrucción del escape y la formación de barnices, tanto para motores refrigerados por aire como por agua.

### APLICACIONES

*MOTEX 2T OIL* se recomienda en una mezcla de gasolina y aceite de 50:1, aunque se debe seguir las indicaciones del fabricante del motor para dosificaciones mayores.

*MOTEX 2T OIL* se recomienda para sistemas de pre-mezcla o de inyección directa.

*MOTEX 2T OIL* no se recomienda para la lubricación de motores fuera-borda.

*MOTEX 2T OIL* cumple y excede con los requisitos API TC.

### CARACTERISTICAS TIPICAS

---

Densidad a 15°C	ASTM D1298	kg/l	0.890
Viscosidad a 40°C	ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	104.0
Viscosidad a 100°C	ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	11.3
Punto de inflamación	ISO 2592	°C	240
Punto de congelación	ISO 3016	°C	-33
Cenizas	ASTM D0482	% en peso	0.06

---

### SEGURIDAD E HIGIENE

*MOTEX 2T OIL* ha sido catalogado como producto no peligroso. Para más información referirse a la Hoja de Seguridad.