



## MOTEX 2T-UNIVERSAL

---

---

### DESCRIPCION

**MOTEX 2T UNIVERSAL** es un aceite mineral de extremada calidad, muy bajo en cenizas, para motores de dos tiempos que proporciona excelente protección contra el gripaje de pistones, incluso a altas velocidades.

Su tecnología le permite cubrir un amplio abanico de aplicaciones: en motores refrigerados por aire (incluso motores de sierras mecánicas) y en motores refrigerados por agua (incluso los fuera-borda - homologado NMMA TCW número S-1614).

### VENTAJAS Y BENEFICIOS

**MOTEX 2T UNIVERSAL** ofrece excelente protección contra el fallo de bujías y la auto-ignición, además de proteger contra la herrumbre, el desgaste de segmentos y camisas, la obstrucción del escape y la formación de barnices, tanto para motores refrigerados por aire como por agua.

### APLICACIONES

**MOTEX 2T UNIVERSAL** se recomienda al 2%, aunque se debe seguir las indicaciones del fabricante del motor para dosificaciones mayores.

**MOTEX 2T UNIVERSAL** se mezcla con todo tipo de gasolinas (con o sin plomo) hasta temperaturas por debajo de -20/C.

**MOTEX 2T UNIVERSAL** se recomienda para sistemas de pre-mezcla o de inyección directa.

**MOTEX 2T UNIVERSAL** es un excelente lubricante para motores fuera-borda.

**MOTEX 2T UNIVERSAL** cumple y excede con los requisitos API TC.

### CARACTERISTICAS TIPICAS

---

Densidad a 15°C	ASTM D1298	kg/l	0.872
Viscosidad a 40°C	ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	41
Viscosidad a 100°C	ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	6.8
Punto de inflamación	ISO 2592	°C	80
Punto de congelación	ISO 3016	°C	-33
Cenizas	ASTM D0482	% en peso	0.005

---

### SEGURIDAD E HIGIENE

**MOTEX 2T UNIVERSAL** ha sido catalogado como producto no peligroso. Para más información referirse a la Hoja de Seguridad.