



## MOTEX 2T-X

---

---

### DESCRIPCION

*MOTEX 2T-X* es un aceite de dos tiempos en cuya formulación se incorporan bases sintéticas y aditivos libres de cenizas. Por la alta tecnología empleada, forma mezclas altamente estables con la gasolina. Reduce la emisión de humos.

*MOTEX 2T-X* ofrece protección contra gripajes, incluso bajo condiciones severas de competición. Además evita los fallos de bujía y la formación de barnices.

*MOTEX 2T-X* protege contra la corrosión, el desgaste, la herrumbre y la adhesividad de los segmentos.

### APLICACIONES

*MOTEX 2T-X* se recomienda para motores de dos tiempos con una dosificación del 2% (consultar con las especificaciones del fabricante del motor), tanto en sistemas de automezcla como en mezcla directa.

Bajo condiciones de competición, la mezcla recomendada es del 2,5%.

*MOTEX 2T-X* se recomienda para motores de motocicletas, pero puede ser usado en sierras mecánicas y motos de nieve.

### NIVEL DE CALIDAD

Motex 2T-X cumple las siguientes especificaciones:

API TC  
JASO FC  
ISO-L-EGD  
Chainsaw  
TISI (Thailand Industrial Standard Institute)

### CARACTERISTICAS TIPICAS

---

Densidad a 15°C	ASTM D1298	kg/l	0.873
Viscosidad a 40°C	ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	68
Viscosidad a 100°C	ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	10.5
Punto de congelación	ISO 3016	°C	-18
Punto de inflamación	ISO 2592	°C	90
Cenizas	ASTM D0874	% peso	0.15

---

### SEGURIDAD E HIGIENE

*MOTEX 2T-X* ha sido catalogado como producto no peligroso. Para más información referirse a la Hoja de Seguridad.