



## MOTEX 4T 20W-50

---

---

### DESCRIPCION

**MOTEX 4T 20W-50** es un aceite mineral para motores de cuatro tiempos de motos, formulado con bases altamente refinadas y un conjunto de aditivos que mejoran el índice de viscosidad, disminuyen el coeficiente de fricción y le proporcionan una excelente acción dispersante y detergente.

Su tecnología le permite cubrir un amplio abanico de aplicaciones, en motores refrigerados tanto por aire como por agua.

### VENTAJAS Y BENEFICIOS

**MOTEX 4T 20W-50** ofrece excelente protección contra el fallo de bujías y la auto-ignición, además de proteger contra la herrumbre, el desgaste de segmentos y camisas, la obstrucción del escape y la formación de barnices, tanto para motores refrigerados por aire como por agua.

### APLICACIONES

**MOTEX 4T 20W-50** se recomienda para motores de cuatro tiempos y si el fabricante lo aconseja puede ser utilizado en las cajas de cambio y en los embragues sumergidos en baño de aceite.

### NIVEL DE CALIDAD

**MOTEX 4T 20W-50** cumple y excede con los requisitos de:

API	SJ
ACEA	A2-96
JASO	MA

### CARACTERISTICAS TIPICAS

---

Densidad a 15°C	ASTM D1298	kg/l	0.890
Viscosidad a 40°C	ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	157
Viscosidad a 100°C	ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	17,8
Índice de viscosidad	ISO 2909		125
Punto de inflamación	ISO 2592	°C	214
Punto de congelación	ISO 3016	°C	-24
Cenizas		% en peso	1,10

---

### SEGURIDAD E HIGIENE

**MOTEX 4T 20W-50** ha sido catalogado como producto no peligroso. Para más información referirse a la Hoja de Seguridad.