



MOTEX 4T - X 10W-40

DESCRIPCION

MOTEX 4T - X 10W-40 es un aceite semisintético para motores de cuatro tiempos formulado con bases minerales altamente refinadas y bases no convencionales. Este lubricante incorpora un conjunto de aditivos que reducen el desgaste, la oxidación y la formación de espuma. Gracias a su gran capacidad detergente previene la formación de depósitos en el motor.

Su tecnología le permite cubrir un amplio abanico de aplicaciones: en motores refrigerados tanto por aire como por agua

VENTAJAS Y BENEFICIOS

MOTEX 4T - X 10W-40 ofrece excelente protección contra la herrumbre, el desgaste de segmentos y camisas, la obstrucción del escape y la formación de barnices, tanto para motores refrigerados por aire como por agua.

MOTEX 4T - X 10W-40 facilita el arranque en frío y asegura a cualquier temperatura una perfecta lubricación

APLICACIONES

MOTEX 4T - X 10W-40 se recomienda para motores de cuatro tiempos y si el fabricante lo aconseja puede ser utilizado en las cajas de cambio y en los embragues sumergidos en baño de aceite.

NIVEL DE CALIDAD

MOTEX 4T - X 10W-40 cumple y excede con los requisitos de:

API	SG
ACEA	A3-96

CARACTERISTICAS TIPICAS

Densidad a 15°C	ASTM D1298	kg/l	0.877
Viscosidad a 40°C	ISO 3104	mm ² /s	97
Viscosidad a 100°C	ISO 3104	mm ² /s	14,5
Punto de inflamación	ISO 2592	°C	220
Punto de congelación	ISO 3016	°C	-33
Cenizas		% en peso	1,20

SEGURIDAD E HIGIENE

MOTEX 4T - X 10W-40 ha sido catalogado como producto no peligroso. Para más información referirse a la Hoja de Seguridad.